

I Contents · contenu · inhalt

A TU SERVICIO · At Your Service ·
à Votre Service · in Ihrem Dienst 2

EFICIENCIA SOSTENIBLE · Efficiency Sustainable ·
efficacité Durable · nachhaltige Effizienz 3

ECOLOGÍA · Ecology · Écologie · Umweltschutz 4

ÍNDICE ALFABÉTICO Y POR TIPOLOGÍAS · Alphabetic index
and typologies · index alphabétique et typologies ·
alphabetischer index und typologien 6

FORMATOS & ÍNDICES POR FORMATOS · Sizes & sizes index ·
formats & index formats · format & formatverzeichnis 8

SOLUCIONES DEL GRES PORCELÁNICO INTEGRAL · Porcelain
tiles solutions · Solutions de grès cérame · Lösungen für
Feinsteinzeugfliesen 10

ÍNDICACIONES TÉCNICAS, ICONOS · Technical notes, icons ·
notes techniques, icônes · anweisungen, symbole 12

SERIES · Series · Séries · Serien 13

PIEZAS COMPLEMENTARIAS · Accesories · accesories et
decorations · formteile 198

PISCINAS · Swimming Pools · Piscines · Schwimmbecken 208

INFORMACIÓN TÉCNICA · Technical information ·
informations techniques · technische auskunft 215

ANTIDESLIZANTE · Antislip · antidérapant · rutschhemmend
217

APLICACIONES ESPECIALES · Special applications ·
applications spéciales · Spezialanwendungen 219

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · Technical characteristics ·
caractéristiques techniques · technische eigenschaften
220

NORMAS COMPLEMENTARIAS · Complementary standards ·
normes complémentaires · ergänzende standards 221

INSTALACIÓN, COLOCACIÓN : RECOMENDACIONES
· Installation, tile laying : tips and advices · pose
recomendations · verlegungsvorschläge 222

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO · Cleaning and maintenance ·
nettoyage et maitenance · reinigung u. pflege 227

INFORMACIÓN DE INTERÉS · Information of interest ·
Information complémentaire · informationen 233

ALCALAGRES. A TU SERVICIO

At your service · à votre service · in ihrem dienst

Desde 1990, especializada en la fabricación y comercialización de gres porcelánico integral, para su uso en pavimentos y revestimientos de todos los ámbitos.

ES Alcalagres, S.A., fundada en 1990, está especializada en la fabricación y comercialización de gres porcelánico integral, para su uso en pavimentos y revestimientos de todos los ámbitos.

El centro de producción y las oficinas centrales sitos en Camarma de Esteruelas (Madrid), y un almacén logístico situado en Onda (Castellón), permiten materializar el suministro de los pedidos realizados por todos nuestros clientes. Alcalagres cuenta con una red de distribución nacional e internacional que nos permite exportar a más de 85 países de los cinco continentes.

EN Alcalagres S.A., a company founded in 1990, has been manufacturing and selling integral porcelain tiles for all kinds of flooring and wall tiling solutions. The manufacturing plant and main offices in Camarma de Esteruelas, Madrid, and the logistics warehouse in Onda, Castellón make it possible to supply and deliver all the items in customers' orders. Through its national and international distribution network, Alcalagres exports tiles to more than 85 countries in all five continents.

FR Fondée en 1990, Alcalagres, S.A. est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de grès porcelainé intégral pour le revêtement des murs et des sols dans tous les domaines.

Notre usine de production et nos bureaux centraux se trouvent à Camarma de Esteruelas (province de Madrid), et nous possédons un magasin logistique situé à Onda (province de Castellón). Alcalagres dispose d'un réseau de distribution en Espagne et à l'étranger qui lui permet d'exporter dans plus de 85 pays des cinq continents.

DE Alcalagres, S.A. – 1990 gegründet – ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Feinsteinzeug für Bodenbeläge und Fassadenverkleidungen in allen Bereichen spezialisiert.

Die Fabrik und die Zentrale befinden sich in Camarma de Esteruelas (Madrid), das Logistikkager, in Onda (Castellón); von hier aus werden die Bestellungen aller unserer Kunden geliefert. Alcalagres verfügt über ein nationales und internationales Vertriebsnetz, das uns die Möglichkeit gibt, in über 85 Länder auf 5 Kontinenten zu exportieren.



EFICIENCIA SOSTENIBLE

Efficiency Sustainable · Efficacité Durable · Nachhaltige Effizienz

El esfuerzo constante nos ha permitido cumplir con las exigencias de la Norma UNE-EN-ISO 14001 y la concesión por parte de AENOR del Certificado de Gestión Ambiental, reconocido internacionalmente a través de la Certificación IQNet.

ES Estamos comprometidos con la calidad, todos nuestros productos están supervisados por las directrices de la norma UNE-EN ISO 9001, que garantiza la investigación, el desarrollo y la comercialización con las máximas garantías.

Trabajamos con las mejores materias primas del mercado, sometidas a los controles más estrictos, que nos permiten obtener las excepcionales características técnicas del Porcelánico Integral: alta resistencia a la flexión >2000 N, al tránsito intenso con un desgaste superficial <145 mm³, a las heladas, al ataque químico, un nivel de absorción de agua <0,1%... y una gran variedad de modelos, formatos y acabados.


EN As a result of our commitment to quality, all of our products comply with the guidelines of the UNE-EN ISO 9001 standard, which guarantees that our research, development and commercialisation are carried out with the maximum guarantees.

We work with the finest raw materials available on the market, which undergo the strictest controls to allow us to obtain the exceptional technical characteristics of Integral Porcelain Tiles: high bending resistance (>2000 N), high resistance to surface wear (<145 mm³), to reezing and chemical attack, with a water absorption level of <0.1% and a wide range of models, formats and finishes.

FR Du fait de notre engagement pour la qualité, tous nos produits sont soumis aux procédures imposées par la norme UNE-EN ISO 9001, qui garantit que la recherche, le développement et la commercialisation s'effectuent avec les plus grandes garanties.

Nous travaillons avec les meilleures matières premières du marché, qui sont soumises aux contrôles les plus rigoureux pour ainsi obtenir les caractéristiques techniques exceptionnelles de notre grès porcelainé intégral : résistance élevée à la flexion >2000 N, résistance au trafic intense avec une usure de surface <145 mm³, résistance au gel et aux produits chimiques, un niveau d'absorption d'eau <0,1%... et une grande variété de modèles, de formats et de finitions.

DE Wir haben uns der Qualität verschrieben: alle unsere Produkte werden nach den Bestimmungen der Vorschrift UNE-EN ISO 9001 kontrolliert, womit eine Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung mit maximalen Garantien gewährleistet ist. Unsere Rohstoffe sind die besten des Marktes und werden strengsten Kontrollen unterzogen, weshalb wir die hervorragenden technischen Merkmale unseres ganzscherbig durchgefärbten Feinsteinzeugs erzielen können: eine hohe Biegefestigkeit von >2000 N, eine Abriebbeständigkeit bei starkem Personenverkehr von <145 mm³, Frostbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen, eine geringe Wasseraufnahme von <0,1% usw., ebenso wie eine große Vielfalt an Modellen, Formaten und Ausführungen.



Ecology · écologie · umweltschutz

Realizamos un esfuerzo constante que nos permita cumplir con las normas y certificados reconocidos internacionalmente.

ES Hemos incorporado la maquinaria más eficiente y moderna del mercado desde el punto de vista de rendimiento, pero también la menos contaminante. Este esfuerzo constante nos ha permitido cumplir con las exigencias de la Norma UNE-EN ISO 14001 y la concesión por parte de AENOR del Certificado de Gestión Ambiental, reconocido internacionalmente a través de la Certificación IQNet.

Además, la Consejería de Medio Ambiente nos concedió la "Autorización Ambiental Integrada" acreditando el esfuerzo de Alcalagres en ser cada día una empresa más "verde".

Todo ello ha sido compensado con la obtención de la UNE-EN ISO 14021 referente al etiquetado "verde" de los productos, bajo la supervisión de Bureau Veritas, garantizando de esta forma que nuestros productos son respetuosos con el medio Ambiente y aptos para el uso de manera eficiente en todos aquellos edificios que aspiren a ser clasificados "Edificios Sostenibles LEEDS®".

EN We have incorporated the most modern and efficient machinery on the market in terms of performance, which also produces less pollution. These constant efforts have led to us meeting the requirements of the UNE-EN ISO 14001 standard and being awarded the Environmental Management Certificate by the Spanish certification body AENOR, recognised internationally through the IQNet Certification. The Regional Ministry of the Environment has also awarded us with "Integrated Environmental Authorisation" in acknowledgement of the efforts Alcalagres makes to be an increasingly green company.

All of this work has been rewarded by the company being granted UNE-EN-ISO 14021 certification for the green label on its products, under the supervision of Bureau Veritas, thereby guaranteeing that our products are environmentally friendly and suitable for efficient use in all buildings that aspire to being classified as LEEDS® sustainable buildings.

FR Nous avons acquis les équipements les plus efficaces et modernes du marché en termes de rendement, mais qui sont en même temps les moins polluants. Cet effort constant nous a permis de satisfaire aux exigences de la norme UNE-EN ISO 14001 et d'obtenir de l'AENOR le Certificat de Gestion Environnementale, reconnu à l'échelle internationale à travers la Certification IQNet. Par ailleurs, le Département de l'Environnement nous a accordé « l'Autorisation Environnementale Intégrée », qui assure qu'Alcalagres est une entreprise toujours plus « verte ».

Tous ces efforts ont été compensés par l'obtention d'un certificat de conformité à la norme UNE-EN-ISO 14021, relative à l'étiquette «vert» des produits, sous la supervision de Bureau Veritas, ce qui garantit que nos produits sont respectueux de l'environnement et valables pour une utilisation efficace dans tous les bâtiments candidats à être classés «Bâtiments Durables» LEEDS®.

DE Unsere Maschinen sind von ihrer Leistung her die effizientesten und modernsten auf dem Markt und gleichzeitig auch diejenigen, die am umweltfreundlichsten sind. Aufgrund dieser konstanten Bemühungen können wir die Anforderungen der Vorschrift UNE-EN ISO 14001 erfüllen und erhielten von der Spanischen Vereinigung für Normierung und Zertifizierung AENOR das Umweltmanagementzertifikat, das international über die IQNET-Zertifizierung anerkannt ist.

Außerdem hat uns das regionale Umweltministerium die „Integrale Umweltgenehmigung“ verliehen, mit der die Bemühungen von Alcalagres, Tag für Tag ein „grüneres“ Unternehmen zu werden, gewürdigt wurden. All diese Anstrengungen wurden belohnt, als wir die Zertifizierung nach UNE-EN-ISO 14021 mit dem Ökolabel für unsere Produkte erhalten haben, die vom Bureau Veritas überwacht wird. Damit wird gewährleistet, dass unsere Produkte umweltfreundlich und effizient für all diejenigen Gebäude verwendet werden können, die als nachhaltige LEEDS®-Gebäude eingestuft werden sollen. being classified as LEEDS® sustainable buildings.



ÍNDICES ALFABÉTICO Y POR TIPOLOGÍAS

Alphabetic index and typologies · index alphabétique et typologies · alphabetischer index und typologien

Basalto	14
Concept	26
Concrete	34
Dolmen	52
Marble stone	64
Natural stone	76
Portland	86
Quarcity	98
Quartz	108
Ríos	120
Space	128
Táctil	142
Tecnika ³	148
Terrazzo	170
Timber	178
Zement	186

Cemento

Concrete
Beton
Zement

Madera

Wood
Bois
Holz

Mármol

Marble
Marbre
Marmor

Monocolor

Monocolor
Monocolore
Monocolor

Piedra

Stone
Pierre
Stein

Sal y pimienta

Salt & pepper
Sel et poivre
Salz und pfeffer

Podotáctil

Touchpress
Podo tactile
Touch pulve

Terrazzo

Terrazo
Terrace
Terrasse

Concrete 34
Portland 86
Space 128
Zement 186

Timber 178

Marblestone 66

Tecnika³ 148

Basalto 14
Concept 26
Dolmen 52
Natural Stone 76
Quarcity 98
Quartz 108

Ríos 120

Táctil 142

Terrazzo 170

Mate

Rústico

Espesorado
20 MM

Lapado






Satinado

Pulido


FORMATOS E ÍNDICE POR FORMATOS

Sizes & sizes index · formats & index formats ·
format & formatverzeichnis

Alcalagres ofrece una extensa variedad de formatos
para infinitas soluciones de colocación.




26,6x30 cm
(10,5"x12")






26,6x21,8 cm
(10,5"x8,5")



28,1x31,8 cm
(11"x12,5")



ESP. 20 mm



26,6x21,8cm
(10,5"x8,5")
Marble stone
Tecnika³

64
148

26,6x30cm
(10,5"x12")
Tecnika³

148

28x31,8cm
(11"x12,5")
Tecnika³

148

30x30 cm
(12"x12")
Concept
Portland
Space
Tecnika³

26
86
128
148

30x60 cm
(12"x24")
Basalto
Concept
Dolmen
Quarcity
Quartz
Space
Tecnika³
Zement

14
26
52
98
108
128
148
186

40x40 cm
(16"x16")
Táctil

142

60x60 cm
(24"x24")
Basalto
Concept
Concrete
Dolmen
Marble stone
Portland
Quarcity
Quartz
Rios
Space
Tecnika³
Terrazzo
Zement

14
26
34
52
64
86
98
108
120
128
148
170
186

60x60 cm ESP. 20 mm
(24"x24")
Basalto
Concrete
Dolmen
Marble stone
Natural stone
Portland
Quarcity
Quartz
Space
Terrazzo
Zement

14
34
52
64
76
86
98
108
128
170
186

60x90 cm ESP. 20 mm
(24"x36")
Quartz

108

20x120 cm
(8"x48")
Timber

178

30x120 cm
(12"x48")
Concrete

34

30x120 cm
(12"x48") ESP. 20 mm
Timber

178

60x120 cm
(24"x48")
Concrete
Dolmen
Marble stone
Portland
Space
Tecnika³
Terrazzo
Zement

34
52
64
86
128
148
170
186

60x120 cm
(24"x48") ESP. 20 mm
Concrete
Zement

34
186

Multiformato
30x30 , 30x60 & 60x60
(12"x12", 12"x24", 24"x24")
Basalto
Quartz

14
108


Multiformato
30x30 , 60x60 & 60x90
(12"x12", 24"x24", 24"x36")
Quartz

108

SOLUCIONES DEL GRES PORCELÁNICO INTEGRAL

Porcelain tiles solutions · Solutions de grès cérame · Lösungen für Feinsteinzeugfliesen

Alcalagres ofrece una extensa variedad de formatos para infinitas soluciones de colocación.



INDICACIONES TÉCNICAS, ICONOS

Technical notes, icons · notes techniques, icônes ·
anweisungen, symbole



Rectificado y biselado
Rectified and bevelled
Rectifié et biseauté
Rektifiziert u. Gefasst



Producto natural
Natural product
Produit naturel
Natürliche produkte



Resistente a los ácidos
Acid resistant
Résistant aux acides
Säurebeständig



Resistente a las manchas
Stain resistant
Résistant aux tâches
Fleckenresistent



Antideslizante
Anti-slip
Antidérapant
Rutschfest



Reciclado
Recycled
Recyclé
Wiederaufbereit



Uso suelo y pared, interiores y exteriores
Multiple uses
Multi usages
Mehrzweckanwendung



Necesaria junta 2mm
2mm joint required
Joints de 2 mm exigée
2mm-fugen erforderlich



Resistente al tránsito
Resistant to high foot traffic
Haute transit
Abriebbeständig bei begehung



Resistente a las heladas
Frost resistant
Résistance au gel
Frostsicher



Destonificación intencionada V
Intentionally non-homogeneous colour V
Variation de nuances intentionnée V
Designgemäße entfärbung V

SERIES SERIE SERIEN SERIEN



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

Norma UNE-EN 16165:2022
Basalto rústico: clase 3


Norma DIN 51130
Basalto rústico: R-11

Norma DIN 51097
Basalto rústico: grupo C


Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions format / ausführungen

30 X 60 cm (12" x 24") rústico
60 X 60 cm (24" x 24") rústico
60 X 60 (24" x 24") rústico ESP. 20 mm
60 X 90 (24" x 36") rústico ESP. 20 mm
Multiformato 30x30, 30x60 & 60x60
(12" x 12", 12" x 24", 24" x 24") rústico ESP. 20 mm
Multiformato 30x60, 60x60 & 60x90
(12" x 24", 24" x 24", 24" x 36") rústico ESP. 20 mm


Gama de colores · color range · palette · farbspektrum




BEIGE



GREY



GRAPHITE



Basalto Grey rústico 60 x 60 cm ESP. 20 mm (24" x 24")



Basalto Grey multiformato rústico 30x60, 60x60 y 60x90 ESP 20 mm (12"x24", 24"x24" y 24"x36")





ACABADOS

RÚSTICO · RÚSTICO ESP 20 mm



B82 BASALTO BEIGE

RÚSTICO · RÚSTICO ESP 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-101
MULTIFORMATO 30x30 , 30x60 & 60x60 (12"x12", 12"x24", 24"x24") RÚSTICO ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30x60 , 60x60 & 60x90 (12"x24", 24"x24", 24"x36") RÚSTICO ESP. 20 mm	*

* CONSULTAR PRECIO Y CONDICIONES EN FÁBRICA. PEDIDO MÍNIMO 1 CONTENEDOR.

* Check price and conditions with the factory. Minimum order 1 container.

* Consulter le prix et les conditions avec l'usine. Quantit' minimale 1 conteneur.

* Anfragen sie den preis und bendingunden mit dem vertriebsabteilung. Mindestmenge 1 container.

B81 BASALTO GREY

RÚSTICO · RÚSTICO ESP 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-101
MULTIFORMATO 30x30 , 30x60 & 60x60 (12"x12", 12"x24", 24"x24") RÚSTICO ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30x60 , 60x60 & 60x90 (12"x24", 24"x24", 24"x36") RÚSTICO ESP. 20 mm	*

** PEDIDO MÍNIMO 1 CONTENEDOR.

** Minimum order 1 container.

** Quantit' minimale 1 conteneur.

** Mindestmenge 1 container.

B84 BASALTO GRAPHITE

RÚSTICO · RÚSTICO ESP 20 mm






30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-101
MULTIFORMATO 30x30 , 30x60 & 60x60 (12"x12", 12"x24", 24"x24") RÚSTICO ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30x60 , 60x60 & 60x90 (12"x24", 24"x24", 24"x36") RÚSTICO ESP. 20 mm	*



Basalto Grey rústico multiformato 30x30 , 30x60 & 60x60 (12" x 12", 12" x 24", 24" x 24") ESP. 20 mm




PROPUESTAS DE COLOCACIÓN

Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



PROPUESTA DE COLOCACIÓN 1
30X30, 30X60, 60X60
(12"X12", 12"X24" & 24"X24")

PROPUESTA DE COLOCACIÓN 2
30X30, 30X60, 30X90
(12"X12", 12"X24" & 12"X36")



PROPUESTA DE COLOCACIÓN 3
30X60, 60X60, 60X90
(12"X12", 12"X24" & 24"X36")

PROPUESTA DE COLOCACIÓN 4
30X60, 60X60, 60X90
(12"X12", 12"X24" & 24"X36")

LAS PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DESARROLLADAS SON EJEMPLOS DE LA GRAN CANTIDAD DE COMBINACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR CON LOS COLORES Y FORMATOS DISPONIBLES.

Our suggested layout patterns are just a few examples of the numerous combinations that can be achieved with the available colours and formats.

Les propositions de pose sont des exemples de la grande quantité de combinaisons qu'il est possible de réaliser avec les couleurs disponibles.

Die Verlegungsvorschläge sind einige Beispiele der vielen verschiedenen Kombinationen, die mit den verfügbaren Farben möglich sind.



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Concept mate: clase 1
Concept rústico: clase 3


NORMA DIN 51130
Concept rústico: R-11

NORMA DIN 51097
Concept rústico: Grupo C

**Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions
format / ausführungen**

30 x 60 cm (12" x 24") mate
30 x 60 cm (12" x 24") rústico
60 x 60 cm (24" x 24") mate
60 x 60 cm (24" x 24") rústico
60 x 60 cm (24" x 24") pulido

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum




GRIS

GRAFITO

NEGRO

BLANCO

BEIGE



Concept Beige rústico 30 x 60 cm (12" x 24")



Concept Blanco mate 60 x 60 cm (24" x 24")

ACABADOS
MATE · RÚSTICO · PULIDO



P04 CONCEPT GRIS
MATE · PULIDO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-37
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-63

P01 CONCEPT GRAFITO
MATE · RÚSTICO · PULIDO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-37
30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-39
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-63
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-56

P02 CONCEPT NEGRO
MATE · RÚSTICO · PULIDO



30 x 60 (12" x 24") MATE	B-37
30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-39
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-63
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-56

P07 CONCEPT BLANCO
MATE · RÚSTICO · PULIDO



P08 CONCEPT BEIGE
MATE · RÚSTICO · PULIDO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions · format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE
60 x 60 (24" x 24") MATE
60 x 60 (24" x 24") PULIDO
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO

B-43
B-60
B-69
B-62

30 x 60 (12" x 24") MATE
30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO
60 x 60 (24" x 24") MATE
60 x 60 (24" x 24") PULIDO
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO

B-37
B-39
B-54
B-63
B-56

**MOSAICO MIX
CONCEPT BLANCO**



30 x 30 (12"x12") P-11
MATE + RÚSTICO

**MOSAICO MIX
CONCEPT NEGRO**



30 x 30 (12"x12") P-11
MATE + RÚSTICO



Concept Gris pulido 60 x 60 cm (24" x 24")

CONCRETE



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Concrete mate: clase 1
Concrete rústico: clase 3


NORMA DIN 51130
Concrete mate: R-10
Concrete rústico: R-11

NORMA DIN 51097
Concrete rústico: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausföhrungen

- 20 x 60 cm (8" x 24") rústico ESP. 20 mm
- 30 x 120 cm (12" x 48") mate
- 60 x 60 cm (24" x 24") mate
- 60 x 60 cm (24" x 24") rústico ESP. 20 mm
- 60 x 120 cm (24" x 48") mate
- 60 x 120 cm (24" x 48") rústico
- 60 x 120 cm (24" x 48") rústico ESP. 20 mm

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



Deco Concrete Gris mate 60 x 120 (24" x 48")





Concrete Taupe mate 60 x 120 (24"x 48")



ACABADOS

MATE · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



C65 CONCRETE BLANCO

MATE · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

60 x 60 (24" x 24") MATE	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
30 x 120 (12" x 48") MATE	B-74
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO	B-69
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-116

C65 DECO CONCRETE BLANCO

MATE



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

30 x 120 (12" x 48") MATE	B-84
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-82

C61 CONCRETE GRIS
MATE · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



C61 DECO CONCRETE GRIS
MATE



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") MATE	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
30 x 120 (12" x 48") MATE	B-74
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO	B-69
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-116

C69 CONCRETE NEGRO
MATE · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



C69 DECO CONCRETE NEGRO
MATE



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") MATE	B-51	30 x 120 (12" x 48") MATE	B-84
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79	60 x 120 (24" x 48") MATE	B-82
30 x 120 (12" x 48") MATE	B-74		
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69		
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO	B-69		

C60 CONCRETE TAUPE
MATE · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



C60 DECO CONCRETE TAUPE
MATE



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

- | | |
|----------------------------------------|------|
| 60 x 60 (24" x 24") MATE | B-51 |
| 60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm | B-79 |
| 30 x 120 (12" x 48") MATE | B-74 |
| 60 x 120 (24" x 48") MATE | B-69 |
| 60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO | B-69 |

C63 CONCRETE MARRÓN
MATE



C63 DECO CONCRETE MARRÓN
MATE



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|------|
| 30 x 120 (12" x 48") MATE | B-84 | 30 x 120 (12" x 48") MATE | B-84 |
| 60 x 120 (24" x 48") MATE | B-82 | 60 x 120 (24" x 48") MATE | B-82 |

C66 CONCRETE AZUL
MATE



C66 DECO CONCRETE AZUL
MATE



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 120 (12" x 48") MATE
60 x 120 (24" x 48") MATE

B-74
B-69

30 x 120 (12" x 48") MATE
60 x 120 (24" x 48") MATE

B-84
B-82

MURO 3D A+B CONCRETE BLANCO



28 x 58 (11" x 22,8")
MATE + RÚSTICO ESP. 20 mm

P-54


MURO 3D A+B CONCRETE GRIS



28 x 58 (11" x 22,8")
MATE + RÚSTICO ESP. 20 mm

P-54


MURO 3D A+B CONCRETE TAUPE



28 x 58 (11" x 22,8")
MATE + RÚSTICO ESP. 20 mm

P-54

MURO 3D A+B CONCRETE NEGRO



28 x 58 (11" x 22,8")
MATE + RÚSTICO ESP. 20 mm

P-54

LOS MUROS 3D SE VENDEN POR CAJAS COMPLETAS. CADA CAJA CONTIENE 1 PIEZA TIPO 'A' Y UNA TIPO 'B'.

Deco tiles muro 3d sold by pack containing 1 pc. Of muro tipe "a" + 1pc. Of muro tipe "b"

Les piéces muro 3d sont vendues à la boîte. Un paquet contient 1 piéce tipe "a" et 1 piéce tipe "b"

Die sonderteile muro sind in vollkarton verkauft worden. Je karton hat ein stück modell "a" und ein stück modell "b".

PEDIDO MÍNIMO PARA LOS MOSAICOS SON 20 m².

Minium order 20 sqm.

Quantité minimale 20 m².

Mindestmenge 20 m².

DECO CONCRETE DISPONIBLE EN GRIS, BLANCO, TAUPÉ Y NEGRO
ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm

B-88

* ESTOS MODELOS ESTÁN COMPUESTOS POR DISEÑOS DIFERENTES QUE SE SIRVEN EN LA MISMA CAJA DE MODO ALEATORIO.
* These models are made up of different designs, packaged randomly in the same box.
* Ces modèles sont composés par des designs différents qui sont présentés dans le même carton de façon aléatoire.
* Diese modelle setzen sich aus verschiedenen designs zusammen, die nach dem zufallsprinzip in demselben karton verteilt und geliefert werden.

DECO CONCRETE DISPONIBLE EN GRIS, BLANCO, TAUPÉ Y NEGRO
ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") ESP. 20 mm

B-88

* ESTOS MODELOS ESTÁN COMPUESTOS POR DISEÑOS DIFERENTES QUE SE SIRVEN EN LA MISMA CAJA DE MODO ALEATORIO.
* These models are made up of different designs, packaged randomly in the same box.
* Ces modèles sont composés par des designs différents qui sont présentés dans le même carton de façon aléatoire.
* Diese modelle setzen sich aus verschiedenen designs zusammen, die nach dem zufallsprinzip in demselben karton verteilt und geliefert werden.



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Dolmen mate: clase 1
Dolmen lucidato: clase 1
Dolmen rústico: clase 3

NORMA DIN 51130
Dolmen mate: R-10
Dolmen rústico: R-11

NORMA DIN 51097
Dolmen rústico: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

30 x 60 cm (12" x 24") mate
30 x 60 cm (12" x 24") lucidato
30 x 60 cm (12" x 24") rústico
60 x 60 cm (24" x 24") mate
60 x 60 cm (24" x 24") lucidato
60 x 60 cm (24" x 24") rústico
60 x 60 cm rústico ESP. 20 mm (24" x 24")
60 x 120 cm (24" x 48") mate
60 x 120 cm (24" x 48") lucidato
60 x 120 cm (24" x 48") rústico
60 x 120 ESP. 20 mm (24" x 48") rústico


Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



NÁCAR



BEIGE



GRIS



GRAFITO



Dolmen Gris mate 60 x 60 (24"x24")







Dolmen Beige mate 60 x 60 cm (24" x 24")

ACABADOS

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



D15 DOLMEN NÁCAR

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-52
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO	B-69
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-110

D12 DOLMEN BEIGE

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-52
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO	B-69
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-110

D11 DOLMEN GRIS

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-52
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO	B-69
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-110


D14 DOLMEN GRAFITO

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm

**FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO**

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-52
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO	B-69
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-110



Dolmen Gris 60 X60 cm ESP. 20 mm rústico (24" X 48")

MARBLE STONE



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Marble Stone satinado: clase 1
Marble Stone rústico: clase 3

NORMA DIN 51130
Marble Stone rústico: R-11

NORMA DIN 51097
Marble Stone rústico: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

60 x 60 cm (24" x 24") satinado
60 x 60 cm rústico ESP. 20 mm (24" x 24")
60 x 120 cm (24" x 48") satinado

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum




CREMA



CALACATTA



PIETRA GREY



STONE LAVA



Marble Stone Calacatta satinado 60 x 120 cm (24" X 48") + Mosaico Calacatta Hexagon L satinado 26,6 x 21,8 (10,5" x 8.5")



Marble Stone Pietra Grey rústico 60 x 60 cm ESP. 20 mm (24" x 24")

68



Marble Stone Calacatta satinado 60 x 120 cm (24" x 48")

69



Marble Stone Crema satinado 60 x 120 cm (24" x 48")



ACABADOS
SATINADO · RÚSTICO ESP. 20 mm



M32 MARBLE STONE CREMA
SATINADO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") SATINADO	B-75

M31 MARBLE STONE PIETRA GREY
SATINADO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") SATINADO	B-75

M38 MARBLE STONE LAVA
SATINADO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") SATINADO	B-75

M35 MARBLE STONE CALACATTA
SATINADO · RÚSTICO ESP. 20 mm




MOSAICO CALACATTA
HEXAGON L




26,6 x 21,8 (10,5" x 8,5")
SATINADO P-21

MOSAICO STONE
CREMA L




26,6 x 21,8 (10,5" x 8,5")
SATINADO P-21

MOSAICO LAVA
HEXAGON L



26,6 x 21,8 (10,5" x 8,5")
SATINADO P-21

MOSAICO PIETRA GREY
HEXAGON L



26,6 x 21,8 (10,5" x 8,5")
SATINADO P-21

FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

60 x 60 (24" x 24") SATINADO
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm
60 x 120 (24" x 48") SATINADO

B-54
B-79
B-75



Mosaico Lava Hegagon L satinado y Mosaico Calacatta Hexagon L satinado 26,6 x 21,8 cm (10,5" x 8,5")

NATURAL STONE



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Natural Stone rústico: clase 3


NORMA DIN 51130
Natural Stone rústico: R-11

NORMA DIN 51097
Natural Stone rústico: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausföhrungen

60 x 60 cm rústico ESP. 20 mm (24" x 24")

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



GRANIT WHITE

GRANIT GREY

STONE LIGHT GREY

STONE BLACK



BB Stone Light Grey rústico 60 x 60 cm ESP. 20 mm (24" x 24")



BB Stone Black rústico 60 X 60 cm ESP. 20 mm (24" X 24")



ACABADOS
RÚSTICO ESP. 20 mm



B21 BB STONE LIGHT GREY
RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm

B-79

B29 BB STONE BLACK
RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm

B-79

G05 GRANIT WHITE
RÚSTICO ESP. 20 mm



60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm

B-79

G01 GRANIT GREY
RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm

B-79



BB Stone Light Grey rústico 60 x 60 cm ESP. 20 mm (24" x 24")



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Portland mate: clase 1
Portland lucidato: clase 1
Portland rústico: clase 3
Portland antideslizante: clase 3

NORMA DIN 51130
Portland rústico: R-11

NORMA DIN 51097
Portland rústico: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

30 x 60 cm (12" x 24") mate
30 x 60 cm (12" x 24") lucidato
60 x 60 cm (24" x 24") mate
60 x 60 cm (24" x 24") lucidato
60 x 60 cm (24" x 24") antideslizante
60 x 60 cm rústico ESP. 20 mm (24" x 24")
60 x 120 cm (24" x 48") mate
60 x 120 cm (24" x 48") lucidato
60 x 120 cm (24" x 48") antideslizante

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



BLANCO

GRIS

NEGRO

NÁCAR

TAUPÉ



Portland Gris mate 30 x 60 cm (12" x 24")







ACABADOS

MATE · LUCIDATO · ANTIDESLIZATE · RÚSTICO ESP. 20 mm



P47 PORTLAND BLANCO

MATE · LUCIDATO · ANTIDESLIZATE · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
ormat und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-44
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-56
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE	B-73

P41 PORTLAND GRIS

MATE · LUCIDATO · ANTIDESLIZATE · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
ormat und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-44
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-56
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE	B-73

P49 PORTLAND NEGRO

MATE · LUCIDATO · ANTIDESLIZATE · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
ormat und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-44
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-56
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE	B-73

P45 PORTLAND NÁCAR

MATE · LUCIDATO · ANTIDESLIZATE · RÚSTICO ESP. 20 mm



P40 PORTLAND TAUPE

MATE · LUCIDATO · ANTIDESLIZATE · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-44
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-56
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE	B-73

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-44
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-56
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE	B-73

MOS. PORTLAND

NÁCAR 5,8x5,8



30 x 30 (12"x12")
MATE P-12

MOS. PORTLAND

TAUPE 5,8x5,8



30 x 30 (12"x12")
MATE P-12

MOS. PORTLAND

BLANCO 5,8x5,8



30 x 30 (12"x12")
MATE P-12

MOS. PORTLAND


GRIS 5,8x5,8



30 x 30 (12"x12")
MATE P-12

MOS. PORTLAND

NÁCAR 2,3x9,8



30 x 30 (12"x12")
LUCIDATO P-18

MOS. PORTLAND

TAUPE 2,3x9,8



30 x 30 (12"x12")
LUCIDATO P-18

MOS. PORTLAND

BLANCO 2,3x9,8



30 x 30 (12"x12")
LUCIDATO P-18

MOS. PORTLAND


GRIS 2,3x9,8



30 x 30 (12"x12")
LUCIDATO P-18

MOS. PORTLAND


FRÍO 2,3x9,8



30 x 30 (12"x12")
LUCIDATO P-18

MOS. PORTLAND

NEGRO 5,8x5,8



30 x 30 (12"x12")
MATE P-12

MOS. PORTLAND

NEGRO 2,3x9,8



30 x 30 (12"x12")
LUCIDATO P-18

QUARCITY



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Quarcity lucidato: clase 1
Quarcity rústico: clase 3


NORMA DIN 51130
Quarcity rústico: R-11

NORMA DIN 51097
Quarcity rústico: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

30 x 60 cm (12" x 24") rústico
60 x 60 cm (24" x 24") rústico
60 x 60 cm (24" x 24") lucidato
60 x 60 cm rústico ESP. 20 mm (24" x 24")

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



BEIGE

GRIS

GRAFITO

NEGRO



Quarcity Negro rústico 60 x 60 cm (24" x 24")



Quarcity Beige lucidato 60 x 60 cm (24" x 24")



ACABADOS
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm · LUCIDATO



Q01 QUARCITY GRIS
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm · LUCIDATO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-36
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-43
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-53
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79

Q04 QUARCITY GRAFITO
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm · LUCIDATO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-36
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-43
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-53
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79

Q09 QUARCITY NEGRO
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm · LUCIDATO



30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-36
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-43
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-53
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79

Q02 QUARCITY BEIGE
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm · LUCIDATO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-36
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-43
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-53
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79



Quarcity Gris lucidato 60 x 60 cm (24" x 24")



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Quartz rústico: clase 3

NORMA DIN 51130
Quartz rústico: R-11

NORMA DIN 51097
Quartz rústico: Grupo C


Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

30 x 60 cm (12" x 24") rústico
60 x 60 cm (24" x 24") rústico
60 x 60 cm rústico ESP. 20 mm (24" x 24")
60 x 90 cm rústico ESP. 20 mm (24" x 36")
Multiformato 30x30, 30x60 & 60x60 rústico ESP. 20 mm (12" x 12", 12" x 24", 24" x 24")
Multiformato 30x60, 60x60 & 60 x 90 rústico ESP. 20 mm (12" x 24", 24" x 24", 24" x 36")


Gama de colores · color range · palette · farbspektrum




BEIGE



GREY



GRAPHITE



BLACK



Quartz Beige rústico 60x60 (24"x24")



Quartz Grey rústico multiformato 30x60, 60x60 y 60x90 ESP 20 mm (12"x24", 24"x24", 24"x36")



Quartz Beige rústico multiformato 30X30, 30X60, 60X60 CM (12" x 12", 12" x 24", 24" X 24")



ACABADOS
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



Z41 QUARTZ GREY
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions · format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-101
MULTIFORMATO 30x30 , 30x60 & 60x60 (12"x12", 12"x24", 24"x24") RÚSTICO ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30x60 , 60x60 & 60x90 (12"x24", 24"x24", 24"x36") RÚSTICO ESP. 20 mm	*

* CONSULTAR PRECIO Y CONDICIONES EN FÁBRICA. PEDIDO MÍNIMO 1 CONTENEDOR.

* Check price and conditions with the factory. Minimum order 1 container.

* Consulter le prix et les conditions avec l'usine. Quantit' minimale 1 conteneur.

* Anfragen sie den preis und bendingunden mit dem vertriebsabteilung. Mindestmenge 1 container.

Z44 QUARTZ GRAPHITE
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



Z49 QUARTZ BLACK
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions · format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45	30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51	60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79	60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-101	60 x 90 (24" x 36") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-101
MULTIFORMATO 30x30 , 30x60 & 60x60 (12"x12", 12"x24", 24"x24") RÚSTICO ESP. 20 mm	*	MULTIFORMATO 30x30 , 30x60 & 60x60 (12"x12", 12"x24", 24"x24") RÚSTICO ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30x60 , 60x60 & 60x90 (12"x24", 24"x24", 24"x36") RÚSTICO ESP. 20 mm	*	MULTIFORMATO 30x60 , 60x60 & 60x90 (12"x24", 24"x24", 24"x36") RÚSTICO ESP. 20 mm	*

Z42 QUARTZ BEIGE
RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm





FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen


30 x 60 (12" x 24") RÚSTICO	B-45
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-51
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 90 (24" x 36") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-101
MULTIFORMATO 30x30 , 30x60 & 60x60 (12"x12", 12"x24", 24"x24") RÚSTICO ESP. 20 mm	*
MULTIFORMATO 30x60 , 60x60 & 60x90 (12"x24", 24"x24", 24"x36") RÚSTICO ESP. 20 mm	*

PROPUESTAS DE COLOCACIÓN


Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen




PROPUESTA DE COLOCACIÓN 1
30X30, 30X60, 60X60
(12"X12", 12"X24" & 24"X24")



PROPUESTA DE COLOCACIÓN 3
30X60, 60X60, 60X90
(12"X12", 12"X24" & 24"X24")



PROPUESTA DE COLOCACIÓN 2
30X30, 30X60, 30X90
(12"X12", 12"X24" & 12"X36")



PROPUESTA DE COLOCACIÓN 4
30X60, 60X60, 60X90
(12"X12", 12"X24" & 24"X36")

LAS PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DESARROLLADAS SON EJEMPLOS DE LA GRAN CANTIDAD DE COMBINACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR CON LOS COLORES Y FORMATOS DISPONIBLES.

Our suggested layout patterns are just a few examples of the numerous combinations that can be achieved with the available colours and formats.

Les propositions de pose sont des exemples de la grande quantité de combinaisons qu'il est possible de réaliser avec les couleurs disponibles.

Die Verlegungsvorschläge sind einige Beispiele der vielen verschiedenen Kombinationen, die mit den verfügbaren Farben möglich sind.



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Ríos mate: clase 1
Ríos antideslizante: clase 3

NORMA DIN 51130
Ríos mate: R-9
Ríos antideslizante: R-10

NORMA DIN 51097
Ríos antideslizante: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

60 x 60 cm (24" x 24") mate
60 x 60 cm (24" x 24") pulido
60 x 60 cm (24" x 24") antideslizante

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



LOA

SEGRE

HUDSON

PARANÁ

MIJARES



Ríos Mijares pulido 60 x 60 (24"x24")



Rios Loa pulido 60 x 60 cm (24" x 24")

ACABADOS
MATE · PULIDO · ANTIDESLIZANTE



251 RÍOS LOA
MATE · PULIDO · ANTIDESLIZANTE



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

60 x 60 (24" x 24") MATE	B-52
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-65
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-56

263 RÍOS HUDSON
MATE · PULIDO · ANTIDESLIZANTE



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

60 x 60 (24" x 24") MATE	B-52
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-65
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-56

250 RÍOS SEGRE
MATE · PULIDO · ANTIDESLIZANTE



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

60 x 60 (24" x 24") MATE	B-52
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-65
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-56

228 RÍOS MIJARES

MATE · PULIDO · ANTIDESLIZANTE

**267 RÍOS PARANÁ**

MATE · PULIDO · ANTIDESLIZANTE

**FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO**

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

60 x 60 (24" x 24") MATE

B-52

60 x 60 (24" x 24") PULIDO

B-65

60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE

B-56

60 x 60 (24" x 24") MATE


B-52

60 x 60 (24" x 24") PULIDO

B-65

60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE

B-56



Ríos Paraná mate 60 x 60 cm (24" x 24")



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Space mate: clase 1
Space antideslizante: clase 3

NORMA DIN 51130
Space mate: R-9
Space antideslizante: R-10

NORMA DIN 51097
Space antideslizante: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

30 x 60 cm (12" x 24") mate
30 x 60 cm (12" x 24") lucidato
60 x 60 cm (24" x 24") mate
60 x 60 cm (24" x 24") lucidato
60 x 60 cm (24" x 24") antideslizante
60 x 60 cm (24" x 24") rústico ESP. 20 mm
60 x 120 cm (24" x 48") mate
60 x 120 cm (24" x 48") antideslizante
60 x 120 cm (24" x 48") encofrado

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



Space Soft antideslizante 60x120 (24"x48")





Space White mate 60 x 120 (24"x 48")



ACABADOS

MATE · ANTIDESLIZANTE C2-C3 · LUCIDATO · RÚSTICO ·
RÚSTICO ESP. 20 mm · ENCOFRADO MATE · CUADRÍCULA LUCIDATO

**S47 SPACE WHITE**

MATE · ANTIDESLIZANTE C2-C3 · LUCIDATO · RÚSTICO ESP. 20 mm

**FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO**

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-59
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80

S49 SPACE BLACK

MATE · ANTIDESLIZANTE C2-C3 · LUCIDATO · RÚSTICO ESP. 20 mm

**FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO**

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-59
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80

S41 SPACE SOFT

MATE · ANTIDESLIZANTE C2-C3 · LUCIDATO · RÚSTICO
RÚSTICO ESP. 20 mm · ENCOFRADO MATE · CUADRÍCULA LUCIDATO



S44 SPACE DARK

MATE · ANTIDESLIZANTE C2-C3 · LUCIDATO · RÚSTICO
RÚSTICO ESP. 20 mm · ENCOFRADO MATE · CUADRÍCULA LUCIDATO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-59
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ENCOFRADO MATE	B-71
60 x 120 (24" x 48") CUADRÍCULA LUCIDATO	B-82

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-59
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ENCOFRADO MATE	B-71
60 x 120 (24" x 48") CUADRÍCULA LUCIDATO	B-82

S45 SPACE IVORY

MATE · ANTIDESLIZANTE C2-C3 · LUCIDATO · RÚSTICO ESP. 20 mm



S40 SPACE TAUPE

MATE · ANTIDESLIZANTE C2-C3 · LUCIDATO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-59
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80


30 x 60 (12" x 24") MATE	B-45
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-59
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE C2-C3	B-58
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80

SPACE SOFT
MOSAICO
2,3x9,8



30 x 30 (12"x12") P-18
LUCIDATO

SPACE DARK
MOSAICO
2,3x9,8



30 x 30 (12"x12") P-18
LUCIDATO



Space Dark Cuadrícula 60 x 120 cm (24"x 48")

Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen




Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Táctil: clase 3

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

40 x 40 cm (16" x 16") go
40 x 40 cm (16" x 16") stop

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum




SNOW

YELLOW


DARK



Táctil Snow Go & Stop 40 x 40 cm (16" x 16")



Táctil Yellow Go & Stop 40 X 40 cm (16" X 16")



Táctil Yellow Stop 40 X 40 cm (16" X 16")


T55 TÁCTIL SNOW GO




T59 TÁCTIL BLACK GO




T57 TÁCTIL YELLOW GO




T55 TÁCTIL SNOW STOP



T59 TÁCTIL BLACK STOP



T57 TÁCTIL YELLOW STOP



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

40 x 40 (16" x 16") GO
40 x 40 (16" x 16") STOP

B-92
B-92

40 x 40 (16" x 16") GO
40 x 40 (16" x 16") STOP

B-92
B-92

FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

40 x 40 (16" x 16") GO
40 x 40 (16" x 16") STOP

B-136
B-136



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Técnica³ natural: clase 1

NORMA DIN 51130
Técnica³ natural: R-9

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

30 x 60 cm (12" x 24") natural
30 x 60 cm (12" x 24") pulido
60 x 60 cm (24" x 24") natural
60 x 60 cm (24" x 24") pulido


60 x 120 cm (24" x 48") natural
60 x 120 cm (24" x 48") pulido

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



Tecnika³ gris y grafito 60x120 y 60x60 natural (24"x48", 24"x24")





Mosaico Técnica3 Circle azul natural 28,1 x 31,8 (11" x 12,5"), Portland gris antideslizante 60 x 60 (24" x 24")



Técnika³ Negro 60 x 60 cm natural (24" x 24") + Técnico³ Gris 60 x 120 cm natural (24" x 48") + Técnico³ Ceniza 60x120 cm natural (24" x 48") + Técnico³ Grafito 60x120 cm natural (24" x 48") + Mosaico 5,8x5,8 natural Técnico³ Gris 30 x 30 cm (12" x 12")




Técnica[®] Blanco + Técnica[®] Turquesa + Técnica[®] Azul + Técnica[®] Pistacho + Técnica[®] Amarillo + Técnica[®] Mango + Técnica[®] Rojo
+ Técnica[®] Malva en 60 x 60 natural (24" x 24")

ACABADOS
NATURAL · PULIDO



T85 TÉCNIKA³ BLANCO
NATURAL · PULIDO




FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-70
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-84
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-70
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-84
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-86
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-116

PEDIDO MÍNIMO 500 m² por color y acabado.
Minium order for color and finish 500 sqm.
Commande minimale de 500 m2 par couleur et finition.
Mindestbestellmenge für Farbe und Finish 500 m2.

T81 TÉCNIKA³ GRIS
NATURAL · PULIDO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen


30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-40
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-54
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-40
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-54
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-56
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-86

T80 TÉCNIKA³ CENIZA
NATURAL · PULIDO



30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-40
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-54
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-40
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-54
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-56
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-86

T84 TÉCNIKA³ GRAFITO
NATURAL · PULIDO



T89 TÉCNIKA³ NEGRO
NATURAL · PULIDO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-40
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-54
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-40
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-54
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-56
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-86


30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-48
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-62
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-48
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-62
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-64
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-94

PEDIDO MÍNIMO 500 m² por color y acabado.
Minium order for color and finish 500 sqm.
Commande minimale de 500 m2 par couleur et finition.
Mindestbestellmenge für Farbe und Finish 500 m2.

T88 TÉCNIKA³ ROJO
NATURAL · PULIDO



T91 TÉCNIKA³ AMARILLO
NATURAL · PULIDO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen


30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-363
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-388
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-363
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-388
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-379
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-424

30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-117
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-132
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-117
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-132
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-133
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-168

T87 TÉCNIKA³ PISTACHO
NATURAL · PULIDO



T86 TÉCNIKA³ AZUL
NATURAL · PULIDO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-127
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-143
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-127
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-143
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-142
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-175

30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-114
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-129
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-114
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-129
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-130
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-161

PEDIDO MÍNIMO 500 m² por color y acabado.
Minium order for color and finish 500 sqm.
Commande minimale de 500 m2 par couleur et finition.
Mindestbestellmenge für Farbe und Finish 500 m2.

T90 TÉCNIKA³ MALVA
NATURAL · PULIDO



T82 TÉCNIKA³ MANGO
NATURAL · PULIDO




FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-48
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-62
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-48
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-62
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-64
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-94

30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-60
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-74
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-60
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-74
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-76
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-106

T83 TÉCNIKA³ TURQUESA
NATURAL · PULIDO




FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

30 x 60 (12" x 24") NATURAL	B-152
30 x 60 (12" x 24") PULIDO	B-168
60 x 60 (24" x 24") NATURAL	B-152
60 x 60 (24" x 24") PULIDO	B-168
60 x 120 (24" x 48") NATURAL	B-168
60 x 120 (24" x 48") PULIDO	B-204


PEDIDO MÍNIMO 500 m² por color y acabado.
Minium order for color and finish 500 sqm.
Commande minimale de 500 m2 par couleur et finition.
Mindestbestellmenge für Farbe und Finish 500 m2.

MOSAICO TÉCNIKA³
BLANCO
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-18
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
GRIS
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-18
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
CENIZA
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-18
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
GRAFITO
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-18
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
NEGRO
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-18
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
PISTACHO
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-21
PULIDO P-25

MOSAICO TÉCNIKA³
AZUL
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-21
PULIDO P-25

MOSAICO TÉCNIKA³
TURQUESA
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-21
PULIDO P-25

MOSAICO TÉCNIKA³
MALVA
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-18
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
AMARILLO
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-21
PULIDO P-25

MOSAICO TÉCNIKA³
MANGO
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-18
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
ROJO
5,8x5,8




30 x 30 (12"x12")
NATURAL P-36
PULIDO P-44

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S BLANCO
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-25
PULIDO P-30

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S GRIS
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-25
PULIDO P-30

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S CENIZA
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-25
PULIDO P-30

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S GRAFITO
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-25
PULIDO P-30

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S NEGRO
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-25
PULIDO P-30

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S PISTACHO
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-21
PULIDO P-31

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S AZUL
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-21
PULIDO P-31

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S TURQUESA
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-21
PULIDO P-31

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S MALVA
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-25
PULIDO P-30

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S AMARILLO
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-21
PULIDO P-31

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S MANGO
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-25
PULIDO P-30

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON S ROJO
4,8x5,5




26,8 x 30 (10,5"x12")
NATURAL P-36
PULIDO P-53

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L BLANCO
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-17
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L GRIS
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-17
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L CENIZA
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-17
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L GRAFITO
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-17
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L NEGRO
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-21
PULIDO P-25

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L PISTACHO
5,7x8



26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-21
PULIDO P-25

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L AZUL
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-21
PULIDO P-25

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L TURQUESA
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-21
PULIDO P-25

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L MALVA
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-17
PULIDO P-21

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L AMARILLO
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-21
PULIDO P-25

MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L MANGO
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-17
PULIDO P-21


MOSAICO TÉCNIKA³
HEXAGON L ROJO
5,7x8




26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")
NATURAL P-36
PULIDO P-44

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE BLANCO


28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-40

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE GRIS


28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-40

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE CENIZA


28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-40

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE GRAFITO


28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-40

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE NEGRO


28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-40

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE PISTACHO


28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-41

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE AZUL


28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-41

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE TURQUESA


28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-41

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE MALVA


28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-40

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE AMARILLO

28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-41

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE MANGO

28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-36
PULIDO P-40

MOSAICO TÉCNIKA³
CIRCLE ROJO

28,1 x 31,8 (11"x12,5")
NATURAL P-46
PULIDO P-63

Joint Colour · Couleur de Joint · Gemeinsame Farbe

Consigue distintos ambientes jugando con el color de la junta.
Get different atmospheres playing with the color of the board.
Obtenez différentes ambiances en jouant avec la couleur du plateau.
Holen Sie sich verschiedene Atmosphären, indem Sie mit der Farbe des
Bretts spielen.



Mosaico técnica³ circle blanco con junta color blanco y Mosaico técnica³ circle blanco con junta color azul 28,1x31,8 (24"x48", 24"x24")



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Terrazzo satinado: clase 1
Terrazzo rústico: clase 3


NORMA DIN 51130
Terrazzo rústico: R-11

NORMA DIN 51097
Terrazzo rústico: Grupo 11

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausführungen

60 x 60 cm (24" x 24") satinado
60 x 60 cm (24" x 24") rústico
60 x 60 cm (24" x 24") rústico ESP. 20 mm
60 x 120 cm (24" x 48") satinado

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



BEIGE

BASIC

BASIC PRO

PEARL

SILVER



Terrazzo Basic Pro satinado 60x120 (24"x48") · Mosaico Técnica[®] Hexagon L azul 26,6 x 21,8 (10,5"x8,6")



ACABADOS
SATINADO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



Z07 TERRAZZO PEARL
SATINADO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") SATINADO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") SATINADO	B-75

Z02 TERRAZZO BEIGE
SATINADO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm




FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") SATINADO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") SATINADO	B-75

Z01 TERRAZZO SILVER
SATINADO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



60 x 60 (24" x 24") SATINADO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") SATINADO	B-75

Z03 TERRAZZO BASIC
SATINADO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm




FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

60 x 60 (24" x 24") SATINADO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") SATINADO	B-75

Z04 TERRAZZO BASIC PRO
SATINADO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



60 x 60 (24" x 24") SATINADO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO	B-54
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") SATINADO	B-75



Terrazzo Silver satinado 60x120 (24"x48")



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Timber clase natural: clase 2
Timber rústico: clase 3

NORMA DIN 51130
Timber rústico esp: R-11

NORMA DIN 51097
Timber rústico esp: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausföhrungen

20 x 120 cm (8" x 48") natural
30 x 120 cm (12" x 48") rústico ESP. 20 mm

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



ABEDUL

EUCALIPTO

MANZANO

ENCINA

SAUCE



Timber Encina 30x120 cm rústico (12"x48") ESP. 20 mm



Timber Eucalipto natural 20 x 120 cm (8"X 48")

ACABADOS
NATURAL · RÚSTICO



W72 TIMBER ABEDUL
NATURAL · RÚSTICO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

20 x 120 (8" x 48") NATURAL	B-74
30 x 120 (8" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-113

W71 TIMBER ENCINA
NATURAL · RÚSTICO



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

20 x 120 (8" x 48") NATURAL	B-74
30 x 120 (8" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-113

W73 TIMBER EUCALIPTO
NATURAL · RÚSTICO



20 x 120 (8" x 48") NATURAL	B-74
30 x 120 (8" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-113

W75 TIMBER MANZANO
NATURAL



W74 TIMBER SAUCE
NATURAL



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausführungen

20 x 120 (8" x 48") NATURAL

B-74

20 x 120 (8" x 48") NATURAL

B-74



Timber Abedúl 30x120 ESP. 20 mm (12"x48")



Indicaciones técnicas · technical notes
notes techniques · anweisungen



Normas · norm · norme · norm

NORMA UNE-EN 16165:2022
Zement mate: clase 1
Zement rústico esp: clase 3


NORMA DIN 51130
Zement rústico esp: R-11

NORMA DIN 51097
Zement rústico esp: Grupo C

Formatos / acabados · sizes / finishes · formats / finitions · format / ausföhrungen

30 x 60 cm (12"x24") mate
30 x 60 cm (12"x24") lucidato
30 x 60 cm (12"x24") antideslizante
60 x 60 cm (24" x 24") mate
60 x 60 cm (24" x 24") lucidato
60 x 60 cm (24" x 24") antideslizante
60 x 60 cm (24" x 24") rústico ESP. 20 mm
60 x 120 cm (24" x 48") mate
60 x 120 cm (24" x 48") lucidato
60 x 120 cm (24" x 48") antideslizante
60 x 120 cm (24" x 48") rústico ESP. 20 mm

Gama de colores · color range · palette · farbspektrum



Zement White mate 60 x 120 cm (24" x 48")





ACABADOS

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



Z27 ZEMENT WHITE

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-44
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-56
30 x 60 (12" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-48
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE	B-73
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-110

Z27 ZEMENT DECO WHITE

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm



FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-48
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-60
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-58
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-66

Z21 ZEMENT STEEL

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm

**Z21 ZEMENT DECO STEEL**

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm

**FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO**

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen


30 x 60 (12" x 24") MATE	B-44
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-56
30 x 60 (12" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-48
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE	B-73
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-110

Z24 ZEMENT COAL

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm

**Z24 ZEMENT DECO COAL**

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm


**FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO**

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-44	30 x 60 (12" x 24") MATE	B-48
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-56	30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-60
30 x 60 (12" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-48	60 x 60 (24" x 24") MATE	B-58
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54	60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-66
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62		
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-58		
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79		
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69		
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80		
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE	B-73		
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-110		

Z29 ZEMENT BLACK

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm

**Z29 ZEMENT DECO BLACK**

MATE · LUCIDATO · RÚSTICO · RÚSTICO ESP. 20 mm

**FORMATOS, ACABADOS Y GRUPOS DE PRECIO**

Sizes and finishes · formats et finitions
format und ausföhrungen

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-44
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-56
30 x 60 (12" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-48
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-54
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-62
60 x 60 (24" x 24") ANTIDESLIZANTE	B-58
60 x 60 (24" x 24") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-79
60 x 120 (24" x 48") MATE	B-69
60 x 120 (24" x 48") LUCIDATO	B-80
60 x 120 (24" x 48") ANTIDESLIZANTE	B-73
60 x 120 (24" x 48") RÚSTICO ESP. 20 mm	B-110

30 x 60 (12" x 24") MATE	B-48
30 x 60 (12" x 24") LUCIDATO	B-60
60 x 60 (24" x 24") MATE	B-58
60 x 60 (24" x 24") LUCIDATO	B-66



Zement White lucidato 60x120 (24"x48") · Zement Coal 60x120 ESP. 20 mm (24"x48")

Accesories · accessoires et decorations · formteile

TODAS LAS PIEZAS ESTÁN DISPONIBLES EN 30X60, 60X60, 30X120 Y 60X120 CM EN ESPESOR NORMAL Y EN ESPESORADO DE 20 MM
All pieces are available in 30x60, 60x60, 30x120 and 60x120 cm in normal thickness and in 20 mm thickness




LISTELO
LISTEL



RODAPIÉ CORTADO
STRAIGHT SKIRTING



RODAPIÉ CANTO ROMO
SKIRTING BULLNOSE



INCISIÓN
INCISION



VIERTEAGUAS
DRIP EDGE FLASHING



TABICA / CONTRAHUELLA A MEDIDA (ALTURA Y LONGITUD)
CUSTOM MADE (HEIGHT AND LENGTH) STEP RISER



PELDAÑO CANTO ROMO
ROUNDED EDGE PIECE



CANTO ROMO 2 LADOS
ROUNDED EDGE PIECE 2 SIDES



PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO
GROOVED STAIR TREAD



PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO ESQUINA
GROOVED STAIR TREAD CORNER



PELDAÑO ELIT
ELIT STEP



PELDAÑO ELIT ESQUINA
ELIT STEP CORNER



PELDAÑO ELIT RANURADO



PELDAÑO ELEMENT PERSONALIZADO. HECHO A MEDIDA EN ALTURA, ANCHURA Y LONGITUD. DISPONIBLE RANURADO.
CUSTOM ELEMENT STAIR. CUSTOM WIDHT, HEIGHT AND LENGTH. GROOVED AVAILABLE.

FORMATOS DISPONIBLES & GRUPOS DE PRECIO PIEZAS COMPLEMENTARIAS - AVAILABLE SIZES & PRICE LIST ACCESORIES

MATERIAL	FORMATO SIZE	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHED	ESPESSOR THICKNESS	PELDAÑO CANTO ROMO ROUND EDGE STAIR TREAD	PELDAÑO CANTO ROMO ESQUINA	PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO	PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO ESQUINA	PELDAÑO ELIT ELIT STEP	PELDAÑO ELIT LADO CORTO SHORT SIDE ELIT STEP	PELDAÑO ELIT ESQUINA ELIT STEP CORNER	PELDAÑO ELEMENT ELEMENT STEP
Basalto	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Basalto	30X60				P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Basalto	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Basalto	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Concept	30X60				P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Concept	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Concrete	30X120		RUSTICO	20MM.	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Concrete	30X120				P-52	P-66	P-52	P-66	P-126	P-96	P-179	P-200
Concrete	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Concrete	30X60				P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Concrete	60X120		RUSTICO	20MM.	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Concrete	60X120				P-79	P-93	P-79	P-93	P-153	P-122	P-179	P-200
Concrete	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Concrete	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Dolmen	30X120		RUSTICO	20MM.	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Dolmen	30X120				P-52	P-66	P-52	P-66	P-126	P-96	P-179	P-200
Dolmen	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Dolmen	30X60				P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Dolmen	30x90		RUSTICO	20MM.	P-129	P-138	P-129	P-138	P-171	P-138	P-217	P-231
Dolmen	60X120		RUSTICO	20MM.	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Dolmen	60X120				P-79	P-93	P-79	P-93	P-153	P-122	P-179	P-200
Dolmen	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Dolmen	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Marble Stone	30X120				P-52	P-66	P-52	P-66	P-126	P-96	P-179	P-200
Marble Stone	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Marble Stone	30X60				P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Marble Stone	60X120				P-79	P-93	P-79	P-93	P-153	P-122	P-179	P-200
Marble Stone	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Marble Stone	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Natural Stone	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Natural Stone	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Portland	30X120				P-52	P-66	P-52	P-66	P-126	P-96	P-179	P-200
Portland	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Portland	30X60				P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Portland	30x90		RUSTICO	20MM.	P-129	P-138	P-129	P-138	P-171	P-138	P-217	P-231
Portland	60X120				P-79	P-93	P-79	P-93	P-153	P-122	P-179	P-200
Portland	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Portland	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Quarcity	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Quarcity	30X60		RUSTICO	20MM.	P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Quarcity	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Quarcity	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Quartz	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Quartz	30X60				P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Quartz	30x90		RUSTICO	20MM.	P-129	P-138	P-129	P-138	P-171	P-138	P-217	P-231
Quartz	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Quartz	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Quartz	60x90		RUSTICO	20MM.	P-129	P-138	P-129	P-138	P-171	P-138	P-217	P-231
Quartz	60x90				P-79	P-93	P-79	P-93	P-153	P-122	P-207	P-217

FORMATOS DISPONIBLES & GRUPOS DE PRECIO PIEZAS COMPLEMENTARIAS - AVAILABLE SIZES & PRICE LIST ACCESORIES

MATERIAL	FORMATO	COLOR	ACABADO	ESPEJOR	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO
MATERIAL	SIZE	COLOUR	FINISHED	THICKNESS	CANTO ROMO ROUND EDGE STAIR TREAD	CANTO ROMO ESQUINA	CANTO ROMO RANURADO	CANTO ROMO RANURADO ESQUINA	ELIT ELIT STEP	ELIT LADO CORTO SHORT SIDE ELIT STEP	ELIT ESQUINA ELIT STEP CORNER	ELEMENT ELEMENT STEP
Rios	60X60		MATE	14MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	-	P-103	P-130
Rios	60X60		MATE		P-28	P-36	P-28	P-36	P-59	-	P-101	P-130
Rios	60X60		PULIDO	14MM.	P-32	P-39	P-32	P-39	P-63	-	P-104	P-130
Rios	60X60		PULIDO		P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	-	P-103	P-130
Rios	30X60		MATE	14MM.	P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Rios	30X60		MATE		P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Rios	30X60		PULIDO	14MM.	P-20	P-27	P-20	P-27	P-50	P-32	P-71	P-97
Rios	30X60		PULIDO		P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Space	30X120				P-52	P-66	P-52	P-66	P-126	P-96	P-179	P-200
Space	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Space	30X60				P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Space	60X120				P-79	P-93	P-79	P-93	P-153	P-122	P-179	P-200
Space	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Space	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Tecnika3	30x120	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	NATURAL		P-78	P-92	P-78	P-92	P-152	P-122	P-172	P-200
Tecnika3	30x120	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	PULIDO		P-88	P-97	P-88	P-97	P-163	P-133	P-193	P-207
Tecnika3	30x60	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	NATURAL		P-28	P-34	P-28	P-34	P-57	P-40	P-81	P-105
Tecnika3	30x60	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	PULIDO		P-29	P-36	P-29	P-36	P-60	P-42	P-84	P-104
Tecnika3	60x120	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	NATURAL		P-137	P-147	P-137	P-147	P-211	P-174	P-246	P-268
Tecnika3	60x120	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	PULIDO		P-158	P-172	P-158	P-172	P-232	P-200	P-268	P-274
Tecnika3	60x60	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	NATURAL		P-48	P-56	P-48	P-56	P-79	-	P-126	P-138
Tecnika3	60x60	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	PULIDO		P-53	P-60	P-53	P-60	P-83	-	P-131	P-153
Tecnika3	30x120	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	NATURAL		P-53	P-60	P-53	P-60	P-127	P-97	P-167	P-200
Tecnika3	30x120	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	PULIDO		P-62	P-68	P-62	P-68	P-136	P-106	P-179	P-200
Tecnika3	30x60	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	NATURAL		P-19	P-26	P-19	P-21	P-44	P-29	P-65	P-86
Tecnika3	30x60	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	PULIDO		P-22	P-21	P-22	P-26	P-49	P-32	P-71	P-95

MATERIAL	FORMATO	COLOR	ACABADO	ESPEJOR	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO	PELDAÑO
MATERIAL	SIZE	COLOUR	FINISHED	THICKNESS	CANTO ROMO ROUND EDGE STAIR TREAD	CANTO ROMO ESQUINA	CANTO ROMO RANURADO	CANTO ROMO RANURADO ESQUINA	ELIT ELIT STEP	ELIT LADO CORTO SHORT SIDE ELIT STEP	ELIT ESQUINA ELIT STEP CORNER	ELEMENT ELEMENT STEP
Tecnika3	60x120	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	NATURAL		P-85	P-96	P-85	P-96	P-160	P-130	P-190	P-207
Tecnika3	60x120	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	PULIDO		P-98	P-110	P-98	P-110	P-172	P-140	P-207	P-217
Tecnika3	60x60	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	NATURAL		P-28	P-36	P-28	P-36	P-52	-	P-101	P-130
Tecnika3	60x60	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	PULIDO		P-32	P-39	P-32	P-39	P-63	-	P-105	P-132
Tecnika3	30x120	ROJO	NATURAL		P-143	P-157	P-143	P-157	P-217	P-179	P-246	P-268
Tecnika3	30x120	ROJO	PULIDO		P-158	P-172	P-158	P-172	P-232	P-200	P-268	P-274
Tecnika3	30x60	ROJO	NATURAL		P-53	P-60	P-53	P-60	P-83	P-65	P-113	P-132
Tecnika3	30x60	ROJO	PULIDO		P-56	P-63	P-56	P-63	P-87	P-69	P-118	P-130
Tecnika3	60x120	ROJO	NATURAL		P-268	P-290	P-268	P-290	P-342	P-298	P-346	P-346
Tecnika3	60x120	ROJO	PULIDO		P-298	P-330	P-298	P-330	P-372	P-330	P-372	P-372
Tecnika3	60x60	ROJO	NATURAL		P-100	P-108	P-100	P-108	P-131	-	P-191	P-207
Tecnika3	60x60	ROJO	PULIDO		P-106	P-114	P-106	P-114	P-137	-	P-199	P-207
Terrazzo	30X120				P-52	P-66	P-52	P-66	P-126	P-96	P-179	P-200
Terrazzo	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Terrazzo	60X120				P-79	P-93	P-79	P-93	P-153	P-122	P-179	P-200
Terrazzo	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Terrazzo	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130
Timber	30X120		RUSTICO	20MM.	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Timber	30X120				P-52	P-66	P-52	P-66	P-126	P-96	P-179	P-200
Timber	60X120		RUSTICO	20MM.	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Timber	60X120				P-79	P-93	P-79	P-93	P-153	P-122	P-179	P-200
Zement	30X120		RUSTICO	20MM.	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Zement	30X120				P-52	P-66	P-52	P-66	P-126	P-96	P-179	P-200
Zement	30X60		RUSTICO	20MM.	P-30	P-37	P-30	P-37	P-61	P-42	P-103	P-130
Zement	30X60				P-18	P-25	P-18	P-25	P-48	P-30	P-69	P-95
Zement	60X120		RUSTICO	20MM.	P-138	P-150	P-138	P-150	P-216	P-150	P-232	P-268
Zement	60X120				P-79	P-93	P-79	P-93	P-153	P-122	P-179	P-200
Zement	60X60		RUSTICO	20MM.	P-40	P-47	P-40	P-47	P-85	-	P-132	P-153
Zement	60X60				P-31	P-38	P-31	P-38	P-62	-	P-104	P-130

TABICAS FORMATOS DISPONIBLES & GRUPOS DE PRECIO • STEP RISER AVAILABLE SIZES & PRICE LIST

SERIE SERIE	ACABADO FINISHED	ESPESOR THICKNESS	FORMATO HASTA SIZE UP TO		
			20x60	20x90	20x120
BASALTO	RUSTICO	20MM	P-22	P-24	
BASALTO			P-15		
CONCEPT	RUSTICO	20MM	P-22		
CONCEPT			P-15		
CONCRETE	RUSTICO	20MM	P-22		P-26
CONCRETE			P-15		P-20
DOLMEN	RUSTICO	20MM	P-22		P-26
DOLMEN			P-15		P-20
MARBLE STONE	RUSTICO	20MM	P-22		
MARBLE STONE			P-15		P-20
NATURAL STONE	RUSTICO	20MM	P-22		
PORTLAND	RUSTICO	20MM	P-22	P-24	
PORTLAND			P-15		P-20
QUARCITY	RUSTICO	20MM	P-22		
QUARCITY			P-15		
QUARTZ	RUSTICO	20MM	P-22	P-24	
QUARTZ			P-15		
RIOS	MATE		P-15		
RIOS	PULIDO		P-18		
SPACE	RUSTICO	20MM	P-22	P-24	
SPACE			P-15		P-20
TECNKA3	NATURAL		P-30		P-46
TECNKA3	PULIDO		P-32		P-48
TERRAZZO	RUSTICO	20MM	P-22		
TERRAZZO			P-15		P-20
TIMBER	RUSTICO	20MM			P-26
TIMBER					P-20
ZEMENT	RUSTICO	20MM	P-22		P-26
ZEMENT			P-15		P-20

RODAPIES FORMATOS DISPONIBLES & GRUPOS DE PRECIO • SKIRTING AVAILABLE SIZES & PRICE LIST

SERIE SERIE	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHED	ESPESOR THICK- NESS	INCISIÓN INCISION	RODAPIE CORTADO / LISTELO STRAIGHT SKIRTING / LISTEL					RODAPIE CANTO ROMO SKIRTING BULLNOSE				VIERTEAGUAS DRIP EDGE FLASHING	
					30x60	8X120	8x30	8X60	8X90	8X120	8x30	8X60	8X90	30X60	30X120
BASALTO		RUSTICO	20MM				P-06	P-13			P-09	P-15	P-31		
BASALTO				P-14		P-02	P-05			P-03	P-06				
CONCEPT				P-14		P-02	P-05			P-03	P-06				
CONCRETE		RUSTICO	20MM		P-18		P-06		P-23		P-09		P-31	P-107	
CONCRETE					P-10		P-05		P-12		P-06				
DOLMEN		RUSTICO	20MM		P-18		P-06		P-23		P-09		P-31	P-107	
DOLMEN				P-14	P-10	P-02	P-05		P-12	P-03	P-06				
MARBLE STONE		RUSTICO	20MM				P-06				P-09		P-31		
MARBLE STONE					P-10		P-05		P-12		P-06				
NATURAL STONE		RUSTICO	20MM				P-06				P-09		P-31		
PORTLAND		RUSTICO	20MM				P-06				P-09		P-31		
PORTLAND				P-14	P-10	P-02	P-05		P-12	P-03	P-06				
QUARCITY		RUSTICO	20MM				P-06				P-09		P-31		
QUARCITY				P-14		P-02	P-05			P-03	P-06				
QUARTZ		RUSTICO	20MM				P-06	P-13			P-09	P-15	P-31		
QUARTZ				P-14			P-05			P-03	P-06				
RIOS		MATE		P-14		P-02	P-05			P-03	P-06				
RIOS		PULIDO		P-16		P-03	P-06			P-04	P-07				
SPACE		RUSTICO	20MM				P-06				P-09		P-31		
SPACE				P-14	P-10	P-02	P-05		P-12	P-03	P-06				
TECNKA3	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	NATURAL		P-24	P-18	P-03	P-07		P-20	P-04	P-08				
TECNKA3	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	NATURAL		P-14	P-10	P-02	P-05		P-12	P-03	P-06				
TECNKA3	ROJO	NATURAL		P-50	P-29	P-07	P-14		P-32	P-08	P-20				
TECNKA3	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	PULIDO		P-26	P-25	P-04	P-08		P-24	P-05	P-09				
TECNKA3	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MANGO MALVA NEGRO	PULIDO		P-16	P-12	P-03	P-06		P-14	P-04	P-07				
TECNKA3	ROJO	PULIDO		P-53	P-32	P-08	P-17		P-35	P-10	P-24				
TERRAZZO		RUSTICO	20MM				P-06				P-09		P-31		
TERRAZZO					P-10		P-05		P-12		P-06				
TIMBER		RUSTICO	20MM		P-18				P-23				P-31	P-107	
TIMBER					P-10				P-12						
ZEMENT		RUSTICO	20MM		P-18		P-06		P-23		P-09		P-31	P-107	
ZEMENT				P-14	P-10	P-02	P-05		P-12	P-03	P-06				


MOSAICOS FORMATOS DISPONIBLES & GRUPOS DE PRECIO · MOSAICS AVAILABLE SIZES & PRICE LIST

SERIE SERIE	MODELO MOSAICO MOSAIC MODEL	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHED	FORMAT SIZES	SUBFORMATO SUBSIZE	PVP
CONCEPT	CONCEPT MIX	BLANCO	MATE	30X30	4,8X4,8	P-11
CONCEPT	CONCEPT MIX	NEGRO	MATE	30X30	4,8X4,8	P-11
CONCRETE	CONCRETE MURO 3D A-B	BLANCO	MATE / RUSTICO	30X60	28X58	P-54
CONCRETE	CONCRETE MURO 3D A-B	GRIS	MATE / RUSTICO	30X60	28X58	P-54
CONCRETE	CONCRETE MURO 3D A-B	NEGRO	MATE / RUSTICO	30X60	28X58	P-54
CONCRETE	CONCRETE MURO 3D A-B	TAUPE	MATE / RUSTICO	30X60	28X58	P-54
MARBLE STONE	CALACATTA HEXAGON L		SATINADO	26,6X21,8	5,7X8,0	P-21
MARBLE STONE	LAVA HEXAGON L		SATINADO	26,6X21,8	5,7X8,0	P-21
MARBLE STONE	PIETRA GREY HEXAGON L		SATINADO	26,6X21,8	5,7X8,0	P-21
MARBLE STONE	CREMA HEXAGON L		SATINADO	26,6X21,8	5,7X8,0	P-21
PORTLAND	PORTLAND	BLANCO	LUCIDATO	30X30	2,3X9,8	P-17
PORTLAND	PORTLAND	BLANCO	MATE	30X30	5,8X5,8	P-12
PORTLAND	PORTLAND	GRIS	LUCIDATO	30X30	2,3X9,8	P-17
PORTLAND	PORTLAND	GRIS	MATE	30X30	5,8X5,8	P-12
PORTLAND	PORTLAND	NACAR	LUCIDATO	30X30	2,3X9,8	P-18
PORTLAND	PORTLAND	NACAR	MATE	30X30	5,8X5,8	P-12
PORTLAND	PORTLAND	NEGRO	LUCIDATO	30X30	2,3X9,8	P-18
PORTLAND	PORTLAND	NEGRO	MATE	30X30	5,8X5,8	P-12
PORTLAND	PORTLAND	TAUPE	LUCIDATO	30X30	2,3X9,8	P-18
PORTLAND	PORTLAND	TAUPE	MATE	30X30	5,8X5,8	P-12
PORTLAND	PORTLAND	FRIJO	LUCIDATO	30X30	2,3X9,8	P-17
SPACE	SPACE	SOFT	LUCIDATO	30X30	2,3X9,8	P-18
SPACE	SPACE	DARK	LUCIDATO	30X30	2,3X9,8	P-18
TECNICA	TECNICA	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	NATURAL	30X30	5,8X5,8	P-21
TECNICA	TECNICA	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MALVA MANGO NEGRO	NATURAL	30X30	5,8X5,8	P-18
TECNICA	TECNICA	ROJO	NATURAL	30X30	5,8X5,8	P-36
TECNICA	TECNICA	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	PULIDO	30X30	5,8X5,8	P-25
TECNICA	TECNICA	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MALVA MANGO NEGRO	PULIDO	30X30	5,8X5,8	P-21
TECNICA	TECNICA	ROJO	PULIDO	30X30	5,8X5,8	P-44
TECNICA	TECNICA CIRCLE	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MALVA MANGO NEGRO	NATURAL	28,1X31,8	5,1X5,1	P-36
TECNICA	TECNICA HEXAGON S	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MALVA MANGO NEGRO	NATURAL	26,8X30	4,8X5,5	P-25
TECNICA	TECNICA HEXAGON L	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MALVA MANGO NEGRO	NATURAL	26,6X21,8	5,7X8,0	P-17

SERIE SERIE	MODELO MOSAICO MOSAIC MODEL	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHED	FORMAT SIZES	SUBFORMATO SUBSIZE	PVP
TECNICA	TECNICA CIRCLE	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MALVA MANGO NEGRO	PULIDO	28,1X31,8	5,1X5,1	P-40
TECNICA	TECNICA HEXAGON S	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MALVA MANGO NEGRO	PULIDO	26,8X30	4,8X5,5	P-30
TECNICA	TECNICA HEXAGON L	BLANCO CENIZA GRAFITO GRIS MALVA MANGO NEGRO	PULIDO	26,6X21,8	5,7X8,0	P-21
TECNICA	TECNICA CIRCLE	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	NATURAL	28,1X31,8	5,1X5,1	P-36
TECNICA	TECNICA HEXAGON S	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	NATURAL	26,8X30	4,8X5,5	P-26
TECNICA	TECNICA HEXAGON L	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	NATURAL	26,6X21,8	5,7X8,0	P-21
TECNICA	TECNICA CIRCLE	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	PULIDO	28,1X31,8	5,1X5,1	P-41
TECNICA	TECNICA HEXAGON S	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	PULIDO	26,8X30	4,8X5,5	P-31
TECNICA	TECNICA HEXAGON L	AMARILLO AZUL PISTACHO TURQUESA	PULIDO	26,6X21,8	5,7X8,0	P-25
TECNICA	TECNICA CIRCLE	ROJO	NATURAL	28,1X31,8	5,1X5,1	P-46
TECNICA	TECNICA CIRCLE	ROJO	PULIDO	28,1X31,8	5,1X5,1	P-63
TECNICA	TECNICA HEXAGON S	ROJO	NATURAL	26,8X30	4,8X5,5	P-36
TECNICA	TECNICA HEXAGON S	ROJO	PULIDO	26,8X30	4,8X5,5	P-53
TECNICA	TECNICA HEXAGON L	ROJO	NATURAL	26,6X21,8	5,7X8,0	P-36
TECNICA	TECNICA HEXAGON L	ROJO	PULIDO	26,6X21,8	5,7X8,0	P-44

Swimming pools · piscines · schwimmbecken

SOLO EN 20 mm
Only in 20 mm



1 PELDAÑO RECTO 30 X 60 CM
1 RECTIFIED STEP EDGE 12" X 24"



4 PELDAÑO RECTO RANURADO 30 X 60 CM
4 GROOVED STEP EDGE 12" X 24"



2 PELDAÑO IZQUIERDO RECTO 30 X 60 CM
2 RECTIFIED LEFT MITRED CORNER 12" X 24"



5 PELDAÑO IZQUIERDO RECTO RANURADO 30 X 60 CM
5 GROOVED LEFT MITRED CORNER 12" X 24"



3 PELDAÑO DERECHO RECTO 30 X 60 CM
3 RECTIFIED RIGHT MITRED CORNER 12" X 24"



6 PELDAÑO DERECHO RECTO RANURADO 30 X 60 CM
6 GROOVED RIGHT MITRED CORNER 12" X 24"



7 PELDAÑO CANTO ROMO 30 X 60 CM
7 ROUND EDGE 12" X 24"



10 PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO 30 X 60 CM
10 GROOVED STAIR TREAD 12" X 24"



8 ÁNGULO IZQUIERDO PELDAÑO CANTO ROMO 30 X 60 CM
8 LEFT MITRED ROUND EDGE 12" X 24"



11 ÁNGULO IZQ. PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO 30 X 60 CM
11 LEFT MITRED GROOVED STAIR TREAD 12" X 24"



9 ÁNGULO DERECHO PELDAÑO CANTO ROMO 30 X 60 CM
9 RIGHT MITRED ROUND EDGE 12" X 24"



12 ÁNGULO DER. PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO 30 X 60 CM
21 RIGHT MITRED GROOVED STAIR TREAD 12" X 24"



*** DETALLES COLOCACIÓN A4 JUEGO ESQUINA 60 X 60 CM**
* PLACEMENT DETAILS A4 CORNER ELIT 24" X 24"



*** A4 JUEGO ESQUINA 60 X 60 CM**
* A4 CORNER ELIT 24" X 24"

* CONSULTAR PRECIO Y CONDICIONES EN FÁBRICA
* Check price and conditions with the factory
* Consulter le prix et les condrtions avec l'usine.
* Anfragen sie den preis und bendingunden mit dem vertriebsabteilung.

FORMATOS DISPONIBLES & GRUPOS DE PRECIO PIEZAS COMPLEMENTARIAS PISCINAS
SWIMMING POOLS AVAILABLE SIZES & PRICE LIST ACCESORIES

PIEZA PIECE	TAMAÑO	SIZE	PVP
PELDAÑO RECTO · RECTIFIED STEP EDGE	30 X 60	12" x 24"	P-24
PELDAÑO IZQUIERDO PELDAÑO RECTO · RECTIFIED LEFT MITRED CORNER	30 X 60	12" x 24"	P-29
PELDAÑO DERECHO PELDAÑO RECTO · RECTIFIED RIGHT MITRED CORNER	30 X 60	12" x 24"	P-29
PELDAÑO RECTO RANURADO · GROOVED STEP EDGE	30 X 60	12" x 24"	P-27
ÁNGULO IZQUIERDO PELDAÑO RECTO RANURADO · GROOVED LEFT MITRED CORNER	30 X 60	12" x 24"	P-32
ÁNGULO DERECHO PELDAÑO RECTO RANURADO · GROOVED RIGHT MITRED CORNER	30 X 60	12" x 24"	P-32
PELDAÑO CANTO ROMO · ROUND EDGE	30 X 60	12" x 24"	P-30
ÁNGULO IZQUIERDO PELDAÑO CANTO ROMO · LEFT MITRED ROUND EDGE	30 X 60	12" x 24"	P-35
ÁNGULO DERECHO PELDAÑO CANTO ROMO · RIGHT MITRED ROUND EDGE	30 X 60	12" x 24"	P-35
PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO · GROOVED STAIR TREAD	30 X 60	12" x 24"	P-30
ÁNGULO IZQ. PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO · LEFT MITRED GROOVED STAIR TREAD	30 X 60	12" x 24"	P-35
ÁNGULO DERECHO PELDAÑO CANTO ROMO RANURADO · RIGHT MITRED GROOVED STAIR TREAD	30 X 60	12" x 24"	P-35

Packing List · Liste d'emballage · Packliste

PACKING LIST · PIEZAS BASE · BASE TILES · ELÉMENTS DE BASE · GRUNDFLIESEN

CM	IN	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M² CAJA	SOFT BOX	CAJAS/BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SOFT EUROPALLET	KG EUROPALET
20 x 20	8" x 8"	ESP RÚSTICO	6	11,17	0,24	2,58	96	23,04	248,00	1.072,32
20 x 30	8" x 12"	ESP RÚSTICO	4	11,6	0,24	2,58	102	24,48	266,95	1.135,68
20 x 60	8" x 24"	ESP RÚSTICO	4	21,84	0,48	5,17	56	26,88	289,33	1496,44
20 x 120	8" x 48"	NATURAL	6	38,80	1,44	15,50	30	43,20	465,00	1.191,00
30 x 60	12" x 24"	NATURAL	6	24,00	1,08	11,62	48	51,84	558,00	1.179,00
30 x 60	12" x 24"	PULIDO	6	22,80	1,08	11,62	48	51,84	558,00	1.121,40
30 x 60	12" x 24"	RÚSTICO	6	24,00	1,08	11,62	48	51,84	558,00	1.179,00
30 x 60	12" x 24"	ESP RÚSTICO	3	24,60	0,54	5,81	48	25,92	279,00	1.281,24
30 x 120	12" x 48"	MATE	4	38,80	1,44	15,50	30	43,20	465,00	1.191,00
30 x 120	12" x 48"	ESP RÚSTICO	2	34,10	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1.050,00
40 x 40	16" x 16"	TODOS	4	18,00	0,64	6,89	72	46,080	496,00	1.323,00
60 x 60	24" x 24"	NATURAL	4	33,20	1,44	15,50	32	46,08	496,00	1.089,40
60 x 60	24" x 24"	MATE	4	33,20	1,44	15,50	32	46,08	496,00	1.089,40
60 x 60	24" x 24"	PULIDO	4	30,40	1,44	15,50	32	46,08	496,00	999,80
60 x 60	24" x 24"	SATINADO	4	33,20	1,44	15,50	32	46,08	496,00	1.089,40
60 x 60	24" x 24"	RÚSTICO	4	33,20	1,44	15,50	32	46,08	496,00	1.089,40
60 x 60	24" x 24"	ESP RÚSTICO	2	34,00	0,72	7,75	30	21,60	232,50	1.047,00
60 x 90	24" x 36"	ESP RÚSTICO	1	24,54	0,54	5,81	40	21,60	232,50	1.008,60
60 x 120	24" x 48"	NATURAL	2	38,80	1,44	15,50	27	38,88	418,50	1.076,80
60 x 120	24" x 48"	PULIDO	2	37,3	1,44	15,50	27	38,88	418,50	1.034,10
60 x 120	24" x 48"	TODOS	2	38,80	1,44	15,50	27	38,88	418,50	1.076,8
60 x 120	24" x 48"	ESP RÚSTICO	1	34,10	0,72	7,75	27	19,44	209,30	947,70

CM	IN	CAJAS/BOX 595 X 895	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 595 X 895	CAJAS/BOX 595 X 595	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 595 X 595	CAJAS/BOX 295 X 595	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 295 X 595	CAJAS/ BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SOFT EUROPALLET	KG EUROPALET
MULTIFORMATO 30X60, 60X60 & 60X90	12" x 24", 24" x 24", 24" x 36"	18	18	9	18	6	18	33	19,11	205,70	938,70

CM	IN	CAJAS/BOX 595 X 595	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 595 X 595	CAJAS/BOX 295 X 595	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 295 X 595	CAJAS/BOX 295 X 295	PIEZAS CAJA/ PIECES BOX 295 X 295	CAJAS/ BOXES EUROPALET	M² EUROPALET	SOFT EUROPALLET	KG EUROPALET
MULTIFORMATO 30X30, 30X60 & 60X60	12" x 12", 12" x 24", 24" x 24"	15	30	12	36	2	12	29	17,98	193,62	881,90



INFORMACIÓN TÉCNICA

Technical information · informations technique technische auskunft

Las características técnicas finales de alta resistencia a la flexión, al tránsito intenso de personas, a la rodadura, a las heladas, al ataque químico, el bajo nivel de absorción de agua < 0,1% y la variedad de formatos resultantes en el proceso de fabricación, hacen del Porcelánico Integral un material imprescindible para los profesionales, especialmente cuando se proponen abordar un nuevo proyecto con soluciones duraderas, resistentes y decorativas.

ES En la línea de aportar el máximo de soluciones a los profesionales del sector, Alcalagres fabrica el Porcelánico Integral en formato de 20x120, 30x60, 30x90, 30x120, 60x60, 60x90, y 60x120 siempre rectificado y monocalibre, dichos formatos se encuentran disponibles en diferentes series con acabados en mate, lucidato, rústico, natural o pulido en función de la serie a la que se haga referencia.

Alcalagres, en su compromiso constante con la calidad, ha obtenido en Septiembre 2013 la certificación CSTB-UPEC que garantiza unos resultados excepcionales de desgaste, ruptura, resistencia química y manchado.

Puede consultar los materiales certificados CSTB-UPEC y su clasificación en la siguiente dirección:

<https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>

EN In its efforts to provide maximum solutions to professionals of the sector, Alcalagres manufactures rectified and single caliber Integral Porcelain Tiles in 20x120, 30x60, 30x90, 30x120, 60x60, 60x90, and 60x120 formats, which are available in different series with mate, lucidato, rústico, natural or pulido finishes, depending on the intended use of the series in question.

Alcalagres in its ongoing commitment to quality, obtained last September 2013 the certification CSTB-UPEC that guarantees exceptional results of wear, breakage, chemical resistance and stained.

CSTB-UPEC certified materials and their classification can be found at the following address:

<https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>

FR Dans un souci d'apporter un maximum de solutions aux professionnels du secteur, la société Alcalagres fabrique son grès porcelainé intégral dans les formats 20x120, 30x60, 30x90, 30x120, 60x60, 60x90 et 60x120, toujours rectifiés et avec un calibre unique. Ces formats sont disponibles dans différentes séries présentant des finitions mate, lucidato, rústico, natural ou pulido en fonction de la série en question.

Alcalagres dans son engagement continu vers la qualité a obtenu en Septembre 2013 la certification CSTB-UPEC qui garantit des résultats exceptionnels à l'usure, rupture, résistance chimique et aux taches.

Les matériaux certifiés CSTB-UPEC et leur classification peuvent être consultés à l'adresse suivante :

<https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>

DE Mit dem Ziel, den Fachleuten in der Branche ein optimales Lösungsangebot zur Verfügung zu stellen, wird bei Alcalagres ganzscherbis durchgefärbtes Feinsteinzeug in den Formaten 20x120, 30x60, 30x90, 30x120, 60x60, 60x90, und 60x120 hergestellt, und zwar immer kalibriert und mit einem einzigen Kaliber. Diese Formate werden in verschiedenen Serien und, je nach der Serie, in den Ausführungen mate, lucidato, rústico, natural oder pulido angeboten.

Alcalagres, in seine ständige Verpflichtung zur Qualität, erhielt in September 2013 die Zertifizierung CSTB-UPEC, nach diesem Ergebnisse garantieren wir Abrieb, Bruch und chemische Beständigkeit unserer Produkte.

CSTB-UPEC-zertifizierte Materialien und ihre Klassifizierung finden Sie unter folgender Adresse:

<https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>

Technical information · informations techniques
technische auskunft

ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES · COMPARISON OF MATERIAL CHARACTERISTICS

PROPIEDAD PROPERTY	MADERA WOOD	ACERO STEEL	HORMIGÓN CONCRETE	CALIZAS LIMESTONE	MÁRMOL MARBLE	GRANITO GRANITE	*PORCELÁNICO INTEGRAL* TILES
RESISTENCIA FLEXIÓN BENDING STRENGTH	ALTO · HIGH	BAJO · LOW	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH
RESISTENCIA HELADA FROST RESISTANCE	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	BAJO · LOW	MEDIO · MEDIUM	MEDIO · MEDIUM	ALTO · HIGH	MUY ALTO · EXTREME
TOLERANC. DIMENSIONALES DIMENSIONAL TOLERANCES	MEDIO · MEDIUM	ALTO · HIGH	BAJO · LOW	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH
EXPANSIÓN AMBIENTE HÚMEDO MOISTURE EXPANSION	BAJO · LOW		ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	ALTO · HIGH	MUY ALTO · EXTREME
COEF. LINEAL DILATACIÓN LINEAR EXPANSION COEFFICIENT	MEDIO · MEDIUM	MUY ALTO · EXTREME	MEDIO · MEDIUM	BAJO · LOW	BAJO · LOW	BAJO · LOW	BAJO · LOW
RESISTENCIA MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	ALTO · HIGH	MEDIO · MEDIUM	BAJO · LOW	MEDIO · MEDIUM	BAJO · LOW	BAJO · LOW	ALTO · HIGH
CORROSIÓN NIEBLA SALINA SALT-SPRAY CORROSION	ALTO · HIGH	BAJO · LOW	BAJO · LOW	BAJO · LOW	BAJO · LOW	MEDIO · MEDIUM	MUY ALTO · EXTREME

Antislip · antidérapant · rutschhemmend

ES ALCALAGRES mantiene una política de inversión permanente en I+D logrando así ofrecer una amplia gama de modelos para todos los lugares donde se deben cumplir los valores exigidos de resistencia al deslizamiento. La necesidad de evitar resbalones y caídas es imperativa en exteriores, zonas húmedas interiores, aceras, plazas, vestíbulos, cocinas industriales, baños colectivos, piscinas...

El Código Técnico de la Edificación, atendiendo la demanda de calidad en los edificios y espacios urbanos, regula unas exigencias que afectan directamente a las baldosas cerámicas en el Documento Básico SU 1 de seguridad frente al riesgo de caídas.

EN ALCALAGRES is committed to ongoing investment into R&D. In this way, it can offer a range of models suitable for settings of all kinds where a specific slip resistance is required. It is essential to prevent slippery surfaces or falls outdoors, in wet indoor areas, on pavements, and in squares, lobbies, hallways, industrial kitchens, public toilets and swimming pools, among other places.

In response to the demand for high standards in buildings and urban spaces, the Spanish Building Code's Basic Safety Document SU 1 on the prevention of falls regulates certain requirements directly related to ceramic tiles.

FR ALCALAGRES met en œuvre une politique d'investissements permanents en R&D visant à être en mesure de proposer une vaste gamme de modèles valables pour tous les endroits où il est nécessaire de respecter les valeurs exigées de résistance à la glissance. Il est impératif d'éviter les dérapages et les chutes dans les es extérieurs, dans les zones humides intérieures, sur les trottoirs et les places, dans les vestibules, les cuisines industrielles, les bains collectifs, les piscines, etc.

Soucieux d'accroître la qualité des bâtiments et des espaces urbains, le Code Technique espagnol du Bâtiment impose, dans son Document de Base SU 1 de sécurité contre le risque de chutes, des exigences qui affectent directement les carreaux céramiques.

DE ALCALAGRES behält die Politik der permanenten Investition in F+E bei. Das führt dazu, dass das Unternehmen über ein umfangreiches Sortiment an Modellen verfügt, die überall dort verAUSFÜHRUNGEN werden können, wo die erforderlichen Rutschhemmungswerte eingehalten werden müssen. In Außenbereichen, Feuchtbereichen im Gebäudeinneren, Gehwegen, Plätzen, Foyers, Gewerbeküchen, kollektiven Bädern, Schwimmbädern usw. ist es absolut notwendig, eine Rutsch- und Sturzgefahr zu vermeiden.

Die spanische Technische Gebäudeordnung regelt mit ihrem Basisdokument SU1 über Sturzsicherheit bezüglich der Qualitätsforderungen in Gebäuden und städtischen.

	UNE-EN 16165:2022	DIN 51130	DIN 51097	ANSI A137.1:2012 Apdo. 9.6
BASALTO	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
CONCEPT RÚSTICO	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
CONCRETE RÚSTICO	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
DOLMEN RÚSTICO	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
MARBLE STONE RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
NATURAL STONE RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
PORTLAND ANTIDESLIZANTE	CLASE 3	-	-	DCOF ≥ 0,60
PORTLAND RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
QUARCITY RÚSTICO	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
QUARTZ RÚSTICO	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
RIOS ANTIDESLIZANTE	CLASE 3	R-10	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
SPACE ANTIDESLIZANTE	CLASE 3	R-10	-	DCOF ≥ 0,60
SPACE RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	-	DCOF ≥ 0,60
TERRAZZO RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
TIMBER RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	GRUPO C	DCOF ≥ 0,60
ZEMENT RÚSTICO ESP	CLASE 3	R-11	-	DCOF ≥ 0,60



219 APLICACIONES ESPECIALES

Special applications · applications spéciales Spezialanwendungen

ES El porcelánico integral Alcalagres está especialmente recomendado para su uso en grandes superficies o de alto tránsito y en aquellas zonas que exijan resistencia a los ácidos y requieran facilidad de limpieza.

Nuestra amplia gama de modelos y en especial los espesados de 40x40x1,4, 60x60x1,4 y 60x120x1,4 forman parte de la imagen corporativa de la mayoría de las grandes firmas de supermercados, concesionarios, oficinas bancarias... en definitiva, nuestros materiales ofrecen el mejor de los resultados al menor coste posible, facilitando la fusión de la resistencia, la seguridad y la estética en un único producto.

Somos pioneros en la aplicación de técnicas de decoración y fabricación de piezas especiales en porcelánico. Ofrecemos nuestra experiencia en estos campos para que proyectos sencillos o de gran complejidad puedan ser diseñados y ejecutados sin dificultad.

EN Alcalagres integral porcelain tiles are especially recommended for use in shopping centres or places subject to heavy traffic and in areas that must be acid resistant and easy to clean.

Our wide range of models, especially the extra-thick 40x40x1,4, 60x60x1,4 and 60x120x1,4 tiles, form a part of the corporate image of the majority of large supermarket companies, vehicle dealerships and banks. Our materials offer the best results at the lowest possible cost, combining the very utmost in resistance, safety and appearance in a single product.

We are pioneers in the application of decorative techniques and the manufacture of special porcelain tile pieces. We offer our experience in these areas so that simple or highly complex projects can be designed and completed without difficulty.

FR Le grès porcelainé intégral Alcalagres est tout particulièrement recommandé dans les grandes surfaces commerciales et les espaces à trafic intense, ainsi que dans les zones exigeant une bonne résistance aux acides et une grande facilité de nettoyage.

Notre vaste gamme de modèles, et en particulier ceux de grande épaisseur en formats 40x40x1,4, 60x60x1,4 et 60x120x1,4, fait partie de l'image de marque de la plupart des grandes chaînes de supermarchés, de concessionnaires, de succursales bancaires, etc. En définitive, nos matériaux garantissent le meilleur des résultats au moindre coût possible et allient résistance, sécurité et esthétique dans un seul produit.

Nous sommes pionniers dans l'application de techniques de décoration et de fabrication de pièces spéciales en grès porcelainé. Nous apportons notre expérience dans ces domaines pour que tout projet, du plus simple au plus complexe, puisse être mis sur pied et exécuté sans aucune difficulté.

DE Das ganzscherbíg durchgefärbte Feinsteinzeug von Alcalagres wird speziell zur Verwendung in Einkaufszentren, für stark begangene Flächen oder in all denjenigen Bereichen empfohlen, wo eine hohe Frostsicherheit gegen Säuren erforderlich ist und die leicht zu reinigen sein müssen.




Unser großes Sortiment an Modellen und insbesondere die dickeren Ausführungen in 40x40x1,4, 60x60x1,4 und 60x120x1,4 gehören bereits zum Unternehmensimage der meisten großen Supermarktketten, Fahrzeughändler, Bankfilialen usw., kurz, unsere Materialien bieten beste Ergebnisse zum kleinstmöglichen Preis und machen es möglich, Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Ästhetik in einem einzigen Produkt zu vereinen.

Wir sind wegweisend in der Anwendung von Dekorationstechniken und der Herstellung von Formteilen aus Feinsteinzeug. Wir stellen unseren Kunden unsere Erfahrung auf diesen Gebieten zur Verfügung, damit einfache wie auch sehr komplizierte Projekte problemlos entworfen und ausgeführt werden können







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics · caractéristiques techniques
technische eigenschaften


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES · DIMENSIONALS CHARACTERISTICS

		UNE-EN ISO 10545 TEST Nº	UNE EN 14411 (1) ISO 13006 ANEXO G ISO 13006 ANNEXED G	ALCALAGRES VALORES 1ª CALIDAD 1 st QUALITY VALUES	Xtreme 2.0
	LONGITUD LENGTH AND WIDTH	2	0,6%	± 0,2%	± 0,2%
	ESPESOR THICKNESS	2	5,0%	± 5,0%	± 5,0%
	RECTITUD DE LOS LADOS WARPAGE OF EDGES	2	0,5%	± 0,2%	± 0,2%
	ORTOGONALIDAD WEDGING	2	0,6%	± 0,25%	± 0,25%
	CURVATURA CENTRAL Y LATERAL CENTRAL AND EDGE CURVATURA	2	0,5%	± 0,2%	± 0,2%
	ALABEO WARPAGE	2	0,5%	± 0,2%	± 0,2%
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	3	≤ 0,5% MAX 0,6 %	≤ 0,1%	≤ 0,1%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS · MECHANICALS CHARACTERISTICS


	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	4	1.300 N	≥ 2.000 N (3)	≥ 12.000 N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	4	≥ 35 N/MM ²	≥ 42 N/MM ²	≥ 50 N/MM ²
	RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	5	MD	0,85	0,81
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DEEP ABRASION RESISTANCE	6	< 175 MM ³	< 145 MM ³	< 145 MM ³
	DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL LINEAR THERMAL-EXPANSION	8	MD	< 7,5X10 ⁻⁶ °C ⁻¹	< 7,5X10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK	9	MD	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
	RESISTENCIA AL HIELO FROST RESISTANCE	12	EXIGIDO REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS · HYGIENIC CHARACTERISTICS

	RESISTENCIA QUÍMICA (2) CHEMICAL RESISTANCE	ÁCIDOS BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION ACIDS	13	MD	ULA	ULA
		ÁCIDOS ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION ACIDS	13	MD	UHA	UHA
		BASES BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION ALKALI	13	MD	ULA	ULA
		BASES ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION ALKALI	13	MD	UHA	UHA
	PRODUCTOS DOMÉSTICOS DE LIMPIEZA Y SALES DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	13	MÍNIMO UB MINIMUM UB	UA	UHA	
	RESISTENCIAS A LAS MANCHAS STAINS RESISTANCE	14	MD	4/5	5	

NORMAS COMPLEMENTARIAS

Complementary standards · normes complémentaires · ergänzende standards

		NORMA / NORMS	CLASIFICACIÓN / RATINGS	Xtreme 2.0	
	DESPLIZAMIENTO (PÉNDULO) ANTISLIP (PENDULUM)	UNE-EN 16165:2022	CLASE 1/CLASE 2/CLASE 3	SEGÚN ACABADO	CLASE 3 CLASE 3
	DESPLIZAMIENTO (DIN) ANTISLIP (DIN)	DIN 51130	R9 / R10 / R11 / R12	SEGÚN ACABADO	R-11
	DESPLIZAMIENTO (PIES DESCALZOS) ANTISLIP (BAREFOOT)	DIN 51097	GRUPO A-B-C	SEGÚN ACABADO	GRUPO C GRUPO C
	DESPLIZAMIENTO (DCOF) ANTISLIP (DCOF)	ANSI A137.1:2012 APDO. 9.6	≥ 0,42		≥ 0,60

		NORMA / NORMS	CLASIFICACIÓN / RATINGS	VALORES ALCALAGRES ALCALAGRES VALUES
	MATERIAL RECICLADO RECYCLED MATERIAL	ISO 14021	MD	SEGÚN MODELO DEPENDING ON THE MODEL
	RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ COLOUR RESISTANCE TO LIGHT	DIN 51094	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	RESISTE RESISTE



Puede consultar los materiales certificados CSTB-UPEC y su clasificación en la siguiente dirección: <https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>
CSTB-UPEC certified materials and their classification can be found at the following address: <https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>
Les matériaux certifiés CSTB-UPEC et leur classification peuvent être consultés à l'adresse suivante: <https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>
CSTB-UPEC-zertifizierte Materialien und ihre Klassifizierung finden Sie unter folgender Adresse: <https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/>

(1) VALOR SEGÚN NORMA UNE EN 14411: W= DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN • SF= SEGÚN EL FABRICANTE • MD= MÉTODO DISPONIBLE.
Values according to UNE EN 14411: W= Manufacturer's dimensions • SF= According to manufacturer • MD= According to available test.
Valeur selon la Norme ISO 14411: W=Dimension de fabrication • SF=Selon le fabricant • MD=Méthode disponible
Werte nach ISO 14411: W=Fabrikationsmaße • SF= lt. Angaben des Herstellers • MD= Methode verfügbar

(2) EXCEPTO ÁCIDO FLUORHÍDRICO. LA SOSA CÁUSTICA PURA PUEDE ALTERAR EL ASPECTO PULIDO pero no las características técnicas del material.
Except fluorhydric acid. Pure caustic soda can alter the polishead finish, but will not affect the technical characteristics of the material.
Excepté l'acide fluorhydrique.
Mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure.

(3) MÍN 2000 N, VARIABLE SEGÚN MODELO.
Minimum 2000 N, may vary depending on the model.
Minimum 2000 N, variable selon modèle.
Minimal 2000 N, veränderliche auf jeden Modell.

INSTALACIÓN, COLOCACIÓN : RECOMENDACIONES

Technical characteristics · caractéristiques techniques
technische eigenschaften

ES Un producto innovador, como el Porcelánico ALCALAGRES exige que se empleen los sistemas y materiales más adecuados en su colocación.

Su correcta manipulación por profesionales realizará la belleza del acabado final y asegurará su durabilidad, especialmente cuando se utilice en lugares de uso colectivo. Una colocación defectuosa puede ocasionar desprendimientos o roturas del porcelánico.

Generalmente, la colocación de este material deberá realizarse con adhesivos cementosos (C2) adhesivos en dispersión (D2) o adhesivos de reacción (R2) específicos para gres porcelánico, especialmente en grandes superficies y en todos los revestimientos. Al usar este tipo de adhesivos siempre se deberán seguir las indicaciones del fabricante para su preparación y comprobar que, efectivamente, está recomendado para gres porcelánico. La utilización de morteros tradicionales no aporta una adherencia suficiente, dada la baja absorción de agua del gres.

Con la utilización de piezas especiales de ALCALAGRES en rodapiés y remates de esquinas conseguirá un acabado perfecto.

COLOCACIÓN CON ADHESIVO TIPO CEMENTO COLA

Es el tipo de colocación más aconsejable para cualquier aplicación cerámica. Exige extender una capa fina de adhesivo sobre el soporte, lo que supone un ahorro de material y una mejora considerable en velocidad y rendimiento de la colocación.

ALCALAGRES especifica siempre en sus cajas calidad, tono y calibre. Existen modelos del catálogo de ALCALAGRES en el que el diseño y tono de cada pieza se varía intencionadamente durante su producción tal y como se encuentran las piedras naturales en la naturaleza, por ello recomendamos mezclar material de varias cajas. **NO SE ADMITIRÁN RECLAMACIONES SOBRE MATERIAL YA INSTALADO.**

Si se realizan diseños atrevidos y personalizados se deberá realizar una planificación previa en el suelo sin adhesivo para observar el resultado final. Hay que prestar especial atención al sentido de vetas y motivos de decoración de la superficie de los modelos y establecer de ante mano el criterio a seguir.

Se deberá aplicar la técnica del doble encolado (en el soporte y en el reverso de la pieza) con una llana dentada de 9 a 10, con este método conseguiremos reforzar la adhesión con el soporte.

Es de suma importancia colocar las piezas debidamente niveladas evitando cejas y lograr una perfecta planimetría de la superficie. Se recomienda emplear mazas de goma blanca para igualar las piezas, las mazas oscuras dejan marcas que obligan posteriormente a limpiezas especiales.

Cuando se trabaje con formatos rectangulares se recomienda no colocarlos de forma trabada a mitad de pieza y hacerlo a 1/4 o a 1/5 de la pieza.

Se deben respetar los tiempos de secado que especifique el fabricante del cemento y no se transite por el pavimento antes de este plazo.

Aunque el porcelánico de ALCALAGRES es resistente al ataque, químico y a la abrasión, se aconseja proteger el material una vez finalizado el montaje del pavimento de cara a la ejecución del resto de oficios.

Revestimientos: Si la pared no es uniforme se deberá realizar una capa previa de regularización del soporte (enfoscado) y una vez seco colocar la cerámica con una capa fina de adhesivo para porcelánico.

Fachadas exteriores: El porcelánico ALCALAGRES se puede colocar en fachadas exteriores debido a su resistencia a los fuertes cambios de temperatura y especialmente al hielo por su prácticamente nula porosidad que impide la penetración de agua dentro de la pieza.

Existen en el mercado productos específicos de dos componentes para la colocación del porcelánico en fachadas por el sistema de encolado directo, que han sido especialmente formulados para obtener las garantías necesarias de longevidad en este tipo de proyectos. Se recomienda el doble encolado en grandes formatos.

Otros Soportes: El porcelánico ALCALAGRES puede colocarse sobre otras superficies comunes en construcción como mármol, granito, yeso, cartón yeso, madera, metal, etc., siempre que se emplee un adhesivo apropiado para cada situación basado en colas de contacto. Seguir, en cualquier caso, las indicaciones del fabricante del adhesivo.
Fabricantes como: CEMARKSA, CERCOL, KERAKOLL, MAPEI, PCI-BETTOR, GRUPO PUMA, PROPAMSA, etc., le pueden facilitar toda la información que precise en relación con las pastas de agarre más adecuadas para cada situación, así como de las juntas que deberán tener la necesaria elasticidad e impermeabilidad.

CORTE Y TALADRO DEL PORCELÁNICO

El porcelánico Integral ALCALAGRES se caracteriza por su gran dureza lo que no impide que se pueda cortar cuando se realiza su instalación, con el fin de adaptarlo a la geometría del espacio donde vamos a colocarlo.

- Los ingletes y cortes centrales para apliques de la luz o acometidas de tuberías deberá de hacerse con disco turbo de diamante, refrigerado por agua.

- Los cortes rectos se realizan con facilidad con las máquinas más comunes que ya existen en el mercado adaptadas al uso para gres porcelánico, utilizando rodeles de carburo de tungsteno o widia (son específicos para porcelánico).

- Para cortes circulares de diferentes diámetros como entradas de tuberías, botes sifónicos, cierres de seguridad, etc., algunos fabricantes han desarrollado elementos de corte específicos que facilitan dichos corte y permiten un acabado satisfactorio.

- Perforación. Para realizar perforaciones una vez colocado el porcelánico, no es necesario un taladro especial, basta con que cumpla con los siguientes requisitos: Potencia a 600W, selector de modo no percutor (rotación), selector de velocidades, porta brocas con apertura ≥ 10 mm, empuñadura adicional y tope de profundidad. Se recomienda usar brocas específicas para porcelánico de carburo de tungsteno o de diamante.

NOTA: No realizar marcas en las piezas con rotuladores de tintas indelebles ya que para su eliminación hay que emplear disolventes especiales.

LAS JUNTAS

Las Juntas Estructurales: Las define la Dirección Facultativa de la obra, estarán realizadas en el forjado y solera, y se deben respetar en el pavimento.

La junta de dilatación: Es una junta de unos 10 mm, bastante más ancha que la junta normal de colocación, y que es necesario dejar en el material de agarre y en el soporte de las superficies importantes para que absorban las deformaciones y evitar que se levante el pavimento. Conviene recordar que hay que dejar una junta perimetral de 5 mm al llegar a los tabiques, pilares y muros, que se cubrirá posteriormente con el rodapié.

La junta de colocación: Se recomienda dejar siempre una junta, aunque sea mínima, entre las piezas por motivos técnicos y estéticos. El ancho de las juntas puede variar en función de las medidas de las baldosas y de la naturaleza del soporte aunque nunca deberá ser inferior a 2 mm.

El material de rejuntado debe ser de buena calidad e impermeable, no hay un material universal que sirva para cualquier tipo de junta, sino uno apropiado para cada tipo de colocación. Si queda algún resto de material de cemento o junta se deberá eliminar con un quitacementos.

No emplear cemento blanco común ni rejunte que contenga "negro de humo".

La aplicación de la junta es muy importante, ya que si en zonas de fuertes heladas el agua permanece en una junta mal sellada, al aumentar de volumen puede generar el desprendimiento de la pieza. Existe material para juntas flexible y de colores, muy adecuado para decorar el porcelánico de suelos y paredes. ALCALAGRES aconseja rejuntar con un material que tenga un tono similar al color del pavimento.

Para ampliar la información, consulte nuestra página web: www.alcalagres.com



Installation, tile laying : tips and advices

EN Laying an innovative product like ALCALAGRES porcelain tiles requires using the right materials and methodology. Expert tiling will enhance the beauty and guarantee a long lasting durability of a tiled surface, especially when the product is laid in a public area. As a general rule, cement-based tile adhesives (C2), dispersion adhesives (D2), or reaction resins (R2) are used to secure porcelain tiles, especially in big areas, outdoor surfaces and coverings in general. Follow the adhesive manufacturer's instructions and check that the product is recommended as a bonding agent to be used with porcelain gres tiles. There are a good number of products to choose from on the market. Traditional mortars are not recommended bonding agents.

Firstly, floor layers have to check that the materials they are about to work with are the ones indicated in the order. ALCALAGRES boxes indicate model, colour and calibre. The ALCALAGRES range includes models whose individual tiles are manufactured in a way mirroring the variations of individual natural stone slabs or tiles. **NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED ON LAID MATERIALS.** Creative, bespoke pattern designs need a preliminary laying plan. Just dry-lay the tiles on the floor to see what they will look like when your job is done. For your floor laying design, consider the tiles' veining and motifs. The subsurface must be flat, dry and clean before fixing the ALCALAGRES porcelain tiles with a good cement-based adhesive for specific use with porcelain tiles. Use a 9 to 10mm notched trowel with larger tiles or when a double-coat adhesive is applied to both the subsurface and the back of the tile to improve bonding. Make sure the tiles are flat and even. Use a white rubber mallet to level them out, since a dark coloured one will leave stains that are difficult to remove and require special cleaning methods. If you want to arrange rectangular tiles with a brickwork pattern, don't place tiles near to the middle of the adjacent one but 1/4 or 1/5 from the edge. Warning: Remember that tiles can be walked upon only when the adhesive has sealed. Check the adhesive manufacturer's instructions. Although ALCALAGRES porcelain tiles have good abrasion and chemical corrosion resistance, protecting the floor from damage by other improvement or construction work is highly recommended.

Only grout recommended for porcelain tiles should be used. There are special grouts for different laying methods, floor special use or purpose, and the weather. Grout must be applied with a hard rubber grout float that forces the grout into the joint. Follow the grout manufacturer's instructions. Wipe off the excess grout before it sets with a sponge and water, taking care not to damage the joint and following the manufacturer's instructions. To remove any joint or cement residues use a cement remover as indicated by the manufacturer. Do not use white cement nor materials containing carbon black pigments.

HANDLING PORCELAIN TILES

Cutting tiles. Although ALCALAGRES porcelain tiles are much harder than standard ceramic tiles, you can cut them so that they fit into edges or corners. - For thin strips and central circles to fit tiles into edges, lights or pipes use a water-cooled diamond blade. - For straight cuts use a tile saw; there are many of them specific for porcelain gres. - For holes of all sizes to install pipes, traps, safety latches, etc., there are specific cutting tools. You will cut the holes easily and efficiently.

Drilling tiles. No special drill is required for drilling holes into tiles. However, they should meet the following requirements: - Power \geq 600W. Select rotation, no hammer action mode. Drill bit holder \geq 10mm. Side-handle grip and depth stop.

Specialty drill bits with diamond or tungsten carbide tips that come in different shapes to suit all cutting applications. Follow the manufacturer's instructions.

For more information, please, refer to our website: www.alcalagres.com

Pose recommendations

FR Un produit innovateur comme le grès porcelainé intégral ALCALAGRES demande l'utilisation de systèmes et de matériaux appropriés à sa pose. Sa bonne manipulation de la part des professionnels rehaussera la beauté de la finition finale et assurera sa durabilité, surtout dans les endroits très fréquentés. La pose de ce matériel devra être faite au moyen d'adhésifs-ciment (C2), d'adhésifs en dispersion (D2) ou d'adhésifs à réaction (R2), tous spécifiques au grès porcelainé et pour tous les revêtements en général, mais surtout pour les revêtements extérieurs et les grandes surfaces. Dans l'utilisation de ce type d'adhésifs, il conviendra de suivre à tout moment les indications du fabricant pour leur préparation et de bien vérifier qu'ils sont effectivement recommandés pour le grès porcelainé. Il existe sur le marché actuel une grande variété de marques parmi lesquelles vous pourrez choisir la meilleure. L'utilisation de mortiers traditionnels N'APPORTE PAS une adhérence suffisance.

En premier lieu, le professionnel de la pose devra vérifier que le matériau livré est conforme aux spécifications de la commande; ALCALAGRES, S.A. précise toujours sur ses emballages le modèle, la teinte et le calibre du produit. Certains modèles du catalogue d'ALCALAGRES comportent des différences de teinte et de design voulues dans la conception et la production, de la même manière que dans la nature, toutes les pierres sont différentes. **AUCUNE RECLAMATION SERA ACCEPTÉE UNE FOIS QUE LE PRODUIT SOIT INSTALLÉ.** Dans le cas de motifs d'avant-garde et personnalisés, il est recommandé de réaliser une planification préalable sur le sol sans adhésif pour anticiper le résultat final. On tiendra tout particulièrement compte du sens des veines et des motifs décoratifs de la surface des modèles en établissant au préalable le critère à suivre. Une fois que la couche de nivellement est prête, sèche et propre, poser le grès porcelainé intégral ALCALAGRES avec un bon mortier-colle spécifique pour ce matériau. Utiliser une truelle dentée de 9 à 10 mm, appliquer une seconde couche de colle (sur le support et au dos de la pièce) afin de renforcer l'adhésion au support. Il est extrêmement important de poser les pièces au même niveau, en évitant tout rebord ou dénivellation, pour obtenir une surface complètement plane. On recommande l'utilisation de maillets en caoutchouc blanc pour égaliser les pièces, les maillets foncés peuvent laisser des traces dont l'élimination requiert ensuite des produits spécifiques. Si vous travaillez avec des formats rectangulaires, nous vous recommandons de ne pas les poser en décalé en coupant à la moitié du carreau, mais à 1/4 ou à 1/5. Il est très important de respecter les temps de séchage indiqués par le fabricant de mortier-colle et de ne pas circuler sur le revêtement avant la fin du délai spécifié. Bien que le grès porcelainé intégral d'ALCALAGRES, S.A. soit résistant aux attaques chimiques et à l'abrasion, nous vous conseillons, une fois la pose terminée, de le protéger en vue des travaux ultérieurs à réaliser par le reste des corps de métier. Le matériau de jointolement doit être approprié au grès porcelainé et à chaque type de pose, utilisation du sol ou conditions climatiques du site. Il devra être appliqué avec une truelle en caoutchouc dur pour assurer une bonne pénétration,

en suivant dans tous les cas les instructions du fabricant (recommandations d'utilisation). Une fois le produit de jointolement appliqué, ôter le surplus à l'aide d'une éponge imbibée d'eau propre avant qu'il ne durcisse, en faisant attention à ne pas endommager le joint et en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant. Éliminer tout reste de mortier ou de joint en suivant scrupuleusement les indications du fabricant et avec les éléments préconisés par ce dernier. Ne pas utiliser de ciment blanc ordinaire ni de matériau de jointolement contenant du « noir de fumée ».

MANIPULATION DU MATÉRIAU

Découpe. Bien que le grès porcelainé intégral ALCALAGRES se caractérise par sa grande dureté, il peut néanmoins être découpé pour effectuer la pose, afin de l'adapter à la géométrie de l'espace. - Les coupes à onglets et centrales pour appliques d'éclairage ou raccordements de tuyaux devront être réalisées avec des disques-diamant réfrigérés à l'eau. - Les coupes droites seront facilement réalisées avec les machines ordinaires existant sur le marché et déjà adaptées à la découpe du grès porcelainé. - Pour les coupes circulaires de différents diamètres telles qu'entrées de tuyaux, siphons, fermetures de sécurité, etc., certains fabricants ont développé des outils de coupe spécifiques qui facilitent la découpe et permettent d'obtenir une finition satisfaisante.

Perçage. Pour percer le grès porcelainé une fois posé, il n'est pas nécessaire d'utiliser une perceuse spéciale ; il suffit qu'elle respecte un minimum de conditions : - Puissance \geq à 600W, sélecteur de mode sans percuteur (rotation), sélecteur de vitesses, porte-forets avec ouverture \geq 10mm, poignée supplémentaire et butée de profondeur.

On recommande l'utilisation de forets spéciaux pour grès porcelainé en carbure de tungstène ou diamant, dont les différentes formes de pointe s'adaptent au type d'utilisation requise. Ici, comme dans tous les cas, nous suivrons les spécifications indiquées par le fabricant pour chaque type d'utilisation.

Pour information additionnel, vous pouvez consulter notre page web: www.alcalagres.com

Verlegungsvorschläge

DE Für die Verlegung eines innovativen Produktes wie es das Feinsteinzeug von ALCALAGRES ist, müssen auch geeignete Systeme und Materialien verwirklicht werden. Die korrekte Handhabung durch Spezialisten garantiert ein schönes Endergebnis und eine gute Haltbarkeit, vor allem wenn es an kollektiv genutzten Plätzen verlegt wird. Diese Fliesen müssen mit speziellen Zementklebern (C2), Dispersionsklebern (D2) oder Reaktionsklebern (R2) für Feinsteinzeug verlegt werden, vor allem Bodenfliesen im Außenbereich, große Flächen und Wandfliesen aller Art. Bei Verwendung von Klebern dieser Art müssen immer die Hinweise des Herstellers für deren Zubereitung beachtet werden und vor allem muss man sicherstellen, dass der Kleber wirklich für Feinsteinzeug empfohlen wird. Derzeit sind viele verschiedene Marken im Handel erhältlich, aus denen man die jeweils am besten geeignete aussuchen kann. Die Verwendung von traditionellem Mörtel gewährleistet KEINE ausreichende Haftung.

Zunächst hat der Fliesenleger zu prüfen, ob das gelieferte Material mit den Angaben in der Bestellung übereinstimmt; auf den Verpackungskartons von ALCALAGRES, S.A. ist immer das Modell, Farbton und Kaliber angegeben, **DAHER WERDEN REKLAMATIONEN WEGEN VERWECHSLUNG BEI BEREITS VERLEGTEM MATERIALIEN NICHT AKZEPTIERT.** ALCALAGRES offeriert in seinem Katalog auch Modelle mit einer beabsichtigten Farbabstufung beim Design und bei der Produktion, so dass jede Fliese unterschiedlich ist, so wie man auch Natursteine in der Natur vorfindet. Bei gewagten und personalisierten Entwürfen muss zunächst eine Probeverlegung auf dem Untergrund ohne Kleber durchgeführt werden, um das Endergebnis zu prüfen. Besonderes Augenmerk ist auf die Musterausrichtung und Abstimmung der Fliesenoberfläche zu legen, und es müssen von vornherein die zu befolgenden Kriterien festgelegt werden. Nachdem die Nivellierschicht aufgebracht, trocken und sauber ist, wird das Feinsteinzeug von ALCALAGRES mit einem guten Klebemörtel speziell für Feinsteinzeug verlegt. Verwenden Sie eine 9 bis 10 mm-Zahnspachtel für Verlegung der Fliesen. Wenn nötig tragen Sie den Kleber doppelt auf (auf dem Untergrund und auf der Rückseite der Fliesen), damit wird die Haftung auf dem Untergrund erhöht. Achten Sie besonders darauf, die Fliesen sorgfältig zu nivellieren, um Kantenüberstände zu vermeiden und so eine vollkommen ebene Oberfläche zu erhalten. Es empfiehlt sich einen weißen Gummihammer zum Nivellieren der Fliesen zu verwenden, denn dunkle Hämmer hinterlassen Spuren, die danach mit Spezialreinigern entfernt werden müssen. Wenn rechteckige Formate verlegt werden, empfiehlt es sich diese nicht um die Hälfte versetzt zu legen sondern um 1/4 oder 1/5 der Fliese. Es ist sehr wichtig, die vom Hersteller angegebenen Trocknungszeiten für den Klebemörtel einzuhalten und den Bodenbelag nicht vorher zu begehen. Obwohl das integrale Feinsteinzeug von ALCALAGRES, S.A. sowohl chemisch wie auch gegen Abrieb beständig ist, empfiehlt es sich den fertig verlegten Boden während der Durchführung der übrigen Arbeiten entsprechend zu schützen. Die Fugenmasse muss zum Verfugen von Feinsteinzeug geeignet sein; ebenso muss sie an die jeweilige Verlegungsart, die Verwendung des Bodens oder die klimatischen Umweltbedingungen angepasst sein. Sie sollte den Anweisungen des Herstellers folgend (Gebrauchsempfehlungen) mit einer

Hartgummispachtel aufgetragen werden, um besser in die Fugen einzudringen. Nach dem Ausfügen der Fliesen, muss überschüssiges Material mit einem Schwamm und sauberem Wasser entfernt werden, bevor es hart wird. Dabei ist vorsichtig vorzugehen, um die Fuge nicht zu beschädigen und immer den Anweisungen des Herstellers zu folgen. Wo immer Reste von Klebemörtel oder Fugenmasse haften bleiben, müssen diese entsprechend den Anweisungen des Herstellers und mit den von diesem angegebenen Mitteln entfernt werden. Verwenden Sie weder normalen Weißzement noch Ruß enthaltendes Fugenmaterial.

VERARBEITUNG VON FEINSTEINZEUG

Schneiden. Das Feinsteinzeug von ALCALAGRES zeichnet sich durch seine große Härte aus. Dennoch kann es bei der Verlegung zugeschnitten werden, um es an die jeweilige Raumgeometrie anzupassen. - Gehrungen sowie Ausschnitte in der Mitte für die Anbringung von Beleuchtungskörpern oder Rohrleitungen müssen mit wassergekühlter Diamantscheibe durchgeführt werden. - Die geraden Schnitte, werden ganz einfach mit den gängigen, im Handel erhältlichen Maschinen zum Schneiden von Feinsteinzeug durchgeführt. - Für kreisrunde Ausschnitte unterschiedlicher Durchmesser wie etwa für den Durchgang von Rohren, Sifonen, Sicherheitsschlössern usw. haben die Hersteller spezielle Schneidelemente entwickelt, die das Durchführen solcher Schnitte erleichtern und ein zufriedenstellendes Ergebnis ermöglichen.

Bohren. Um in bereits verlegte Feinsteinzeugfliesen Löcher zu bohren, braucht man keinen Spezialbohrer. Es reicht, dass er folgende Voraussetzungen erfüllt: - Leistung \geq 600W, Einstellung für nur Bohren, nicht Schlagbohren, Geschwindigkeitseinstellung, Bohrfutter mit einer Öffnung von \geq 10mm, Zusatzhaltegriff und Tiefenanschlag.

Es wird empfohlen spezielle Bohrer aus Wolframcarbid oder Diamantbohrer für Feinsteinzeug zu verwenden, die je nach dem wofür sie benötigt werden, eine unterschiedliche Form der Bohrspitze aufweisen. Wie immer ist auch hier den Angaben des Herstellers für jeden Anwendungsfall Folge zu leisten.

Um diese Auskunft zu breiten, besuchen sie unsere Webseite: www.alcalagres.com

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Complementary standards · normes complémentaires · ergänzende standards



ES El Porcelánico ALCALAGRES en acabado natural es un producto que presenta una micro porosidad prácticamente nula y constante en el tiempo, al contrario que otros materiales empleados en pavimentación (piedras naturales, mármol, granito, madera, cerámica esmaltada y sin esmaltar, etc.) presentan en su superficie porosidades y grietas que se acentúan con el uso. El Porcelánico posee una belleza que puede quedar enmascarada una vez se ha terminado su instalación, las pequeñas acumulaciones de cemento que se han generado al instalarlo, si no se retiran a tiempo, pueden afectar de forma seria al resultado final, por lo que, una vez acabado el proceso de rejuntado y habiendo dejado un tiempo de espera prudencial para que el material de agarre y rejuntado se haya secado adecuadamente, se debe proceder a una primera limpieza. La resistencia al ataque químico del gres porcelánico permite la limpieza con detergentes concentrados. Comprobar que ningún producto que se emplee contenga Ácido Fluorhídrico, ya que produce daños en el gres porcelánico y en cualquier otro material de origen cerámico. Los productos probados y recomendados por ALCALAGRES para la primera limpieza son el limpiador KERANET de la firma MAPEI o un eliminador de restos de cemento - agua fuerte (tipo salfuman o similar) reducido al 50 - 60% en agua. En cualquiera de los casos es recomendable hacer una prueba en una de las piezas sin colocar para asegurarse que no produce daño alguno sobre el material.

El porcelánico ALCALAGRES en acabado natural no requiere ningún mantenimiento especial. Para su limpieza diaria se utiliza agua muy caliente con un detergente neutro. Con los acabados rústicos y antideslizantes puede ser conveniente el empleo de un cepillo de fibra dura para extraer la suciedad que se acumule en su superficie rugosa.

Para grandes superficies se recomienda el empleo de máquinas industriales de limpieza con agua caliente. Nunca emplear ceras ni jabones aceitosos o coloreados y seguir instrucciones del fabricante de las máquinas con respecto al uso de detergentes. No obstante, el mantenimiento del porcelánico pulido requiere una mayor atención, especialmente con los colores lisos y claros. Este material se suministra con un protector de superficie que tiene como finalidad facilitar la limpieza de los diferentes productos usados en las obras de colocación. Esta capa de protección deberá ser eliminada con la primera limpieza de fin de obra. Para la limpieza diaria del material pulido bastará con una mopa ligeramente húmeda, así recuperará perfectamente el brillo característico de la superficie pulida. En caso de derramar cualquier líquido sobre el pavimento se recomienda actuar con diligencia. En zonas como talleres, bares, cocinas industriales, etc. se puede utilizar, adicionalmente, un protector de superficie especial para porcelánico, que evita que las manchas queden fuertemente adheridas a la superficie y facilita su posterior limpieza. No obstante, existen en el mercado productos específicos para limpiar con facilidad todo tipo de manchas: marcas de goma, grasa, pintura... etc. Es importante conocer el origen de la mancha para utilizar el disolvente adecuado.

El uso de productos con componentes ácidos no ataca al Gres Porcelánico ALCALAGRES, (excepto el ácido fluorhídrico) pero su empleo puede afectar a la seguridad de las personas y a otros elementos decorativos o constructivos, por lo que se deberán utilizar con precaución y siempre siguiendo las indicaciones del fabricante del producto químico. Se ha comprobado que la Sosa Cáustica concentrada y depositada durante algún tiempo sobre el porcelánico altera el aspecto pulido de este material, pero no afecta a sus características técnicas. ALCALAGRES no se hace responsable de los daños que estos productos puedan ocasionar en otros materiales diferentes al gres porcelánico. Los complementos decorativos que contienen efectos de metal o cristal se deben tratar con cuidado tanto en su colocación como mantenimiento. Estos materiales no tienen las mismas cualidades de resistencia que el gres porcelánico. El Empleo de productos abrasivos físicos o líquidos pueden dañar estas piezas. Tener especial cuidado al aplicar el material de rejuntado, limpiar inmediatamente con una bayeta o esponja suave muy humedecidas. Si se observan defectos en estas piezas, no colocarlas. En las entradas de locales de uso público es aconsejable instalar felpudos industriales, especialmente si el acceso es directo desde la calle. Con esta precaución se evitarán deslizamientos por "agua planning" y se conseguirá una mayor durabilidad de las superficies pulidas.

A continuación y a título indicativo se proporciona un cuadro con las manchas más frecuentes y como tratarlas con productos químicos habituales en el mercado.



RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

Cleaning and maintenance products and tips · Recommandations de produits pour le nettoyage
Et la maintenance tache produit chimique détergent · Empfohlene produkte zur reinigung u. Pflege fleckenart chemisches produkt reiniger.

MANCHAS STAINS · TACHE · ART DES FLECKS	PRODUCTO QUÍMICO COMPOUND · PRODUIT CHIMIQUE · CHEMISCHES PRODUKT	DETERGENTE DETERGENT · DÉTERGENT · REINIGER
TOMATE, FRUTAS, CHOCOLATE Y SALSAS TOMATO, FRUIT, CHOCOLATE AND SAUCE TOMATE, FRUITS, CHOCOLAT ET SAUCES TOMATEN, OBST, SCHOKOLADE UND SOBEN	AMONIACO, ÁCIDO CLORHÍDRICO CLH 10% AMMONIA. HYDROCHLORIC ACID (HCL) 10% AMMONIAQUE. ACIDE CHLORHYDRIQUE CLH 10% AMMONIAK. SALZSÄURE CLH 10%	DETERGENTE ALKALINO ALKALINE DETERGENT DÉTERGENT ALCALIN ALKANISCHER REINIGER
GRASA VEGETAL / ANIMAL, CERVEZA, HELADOS, CAFÉ, ACEITE DE LINAZA Y VINO. OIL, GREASE, BEER, ICE CREAM, COFFEE, LINSEED OIL, WINE. GRAISSE VÉGÉTALE / ANIMALE, BIÈRE, GLACES, CAFÉ, HUILE DE LIN ET VIN PFLANZL. / TIERISCHE FETTE, BIER, EIS, KAFFEE, LEINSAMENÖL UND WEIN	ÁCIDO CLORHÍDRICO CLH 10% POTASIO HCL 10% POTASSIUM ACIDE CHLORHYDRIQUE CLH 10% POTASSIUM SALZSÄURE CLH 10% KALIUM	DETERGENTE ALKALINO ALKALINE DETERGENT DÉTERGENT ALCALIN ALKANISCHER REINIGER
SANGRE BLOOD SANG BLUT	HIPOCLORITILENO HYPO-CHLORINE ETHYLENE HYPOCHLORITE DE SODIUM HYPO-CHLORÄTHYLEN	DETERGENTE ALKALINO ALKALINE DETERGENT DÉTERGENT ALCALIN ALKANISCHER REINIGER
GOMA DE ZAPATO O NEUMÁTICO RUBBER SOLE, TYRE GOMME DE CHAUSSURE OU PNEUMATIQUE GUMMI SOHLEN ODER REIFENGUMMI	DILUENTE NÍTRICO, TRIELINA, AMONIACO. CLH 10%. TRICLORO-ETILENO NÍTRIC SOLVENT, TRICHLOROETHYLENE, AMMONIA HCL 10% DILUANT NITRIQUE, TÉRÉBENTHINE., AMMONIAQUE. CLH 10%. TRICHLORÉTHYLÈNE SALPETERSAURES LÖSUNGSMITTEL, WASHBENZ AMMONIAK. CLH 10%. TRICHLORÄTHYLEN	DISOLVENTE ORGÁNICO ORGANIC SOLVENT DISSOLVANT ORGANIQUE ORGANISCHES LÖSUNGSMITTEL
ACEITES LUBRICANTES, LÁPIZ Y BETÚN HUILKES LUBRIFIANTES, CRAYON À PAPIER ET CIRAGE OXIDE ET RESTES MÉTALLIQUES. SCHMERÖLE, BLEISTIFT UND SCHUHCFFREME	TRICLORÉTILENO. ACETONA. TRICHLOROETHYLENE, ACETONE TRICHLORÉTHYLÈNE. ACÉTONE TRICHLORÄTHYLEN. ACETON	DISOLVENTE ORGÁNICO ORGANIC SOLVENT DISSOLVANT ORGANIQUE ORGANISCHES LÖSUNGSMITTEL
RESINAS Y LACAS DE ESMALTE RESIN, LACQUER RÉSINES ET VERNIS À ONGLES HARZE UND NAGELLACK	AGUA REGIA, DILUENTE NÍTRICO. TRICLORO-ETILENO. ACETONA AQUA REGIA, TRICHLOROETHYLENE, NITROUS SOLVENT, ACETONE EAU RÉGALE, DILUANT NITRIQUE. TRICHLORÉTHYLÈNE. ACÉTONE KÖNIGSWASSER, SALPETERSAURES, LÖSUNGSMITTEL. TRICHLORÄTHYLEN. ACETON.	DISOLVENTE ORGÁNICO ORGANIC SOLVENT DISSOLVANT ORGANIQUE ORGANISCHES LÖSUNGSMITTEL
TINTAS INK ENCRE TINTE	SOLUCIÓN DILUIDA DE HIPOCLORITO DE SODIO. ÁCIDO SULFÚRICO O NÍTRICO DILUTES SODIUM HYPOCHLORITE, SULPHURIC OR NITRIC ACID SOLUTION DILUÉE D'HYPOCHLORITE DE SODIUM. ACIDE SULFURIQUE OU NITRIQUE. VERDÜNNTE NATRIUMHYPOCHLORIT-LÖSUNG. SCHWEFELSÄURE ODER SALPETERSÄURE.	DETERGENTE ÁCIDO ACID DETERGENT DISSOLVANT (DÉRIVÉS DU PÉTROLE) SAURES REINIGUNGSMITTEL
RESTOS DE CEMENTOS. EFLORESCENCIAS CALCÁREAS CEMENT CHUNK. CALCAREOUS EFFLORESCENCE RESTES DE CIMENTS. EFFLORESCENCES CALCAIRES ZEMENTRESTE KALKLAGERUNGEN	CLH 10% HCL 10% CLH 10% CLH 10%	DETERGENTE ÁCIDO ACID DETERGENT DISSOLVANT (DÉRIVÉS DU PÉTROLE) SAURES REINIGUNGSMITTEL
ÓXIDO RUST ROUILLE ROST	CLH, ÁCIDO SULFÚRICO (H ₂ SO ₄) HCL, SULPHURIC ACID (H ₂ SO ₄) CLH, ACIDE SULFURIQUE (H ₂ SO ₄) CLH, SCHWEFELSÄURE (H ₂ SO ₄)	DETERGENTE ÁCIDO ACID DETERGENT DISSOLVANT (DÉRIVÉS DU PÉTROLE) SAURES REINIGUNGSMITTEL
NICOTINA NICOTINE NICOTINE NIKOTIN	ÁCIDO CÍTRICO CITRIC ACID ACIDE CITRIQUE ZITRONENSÄURE	DETERGENTE ÁCIDO ACID DETERGENT DISSOLVANT (DÉRIVÉS DU PÉTROLE) SAURES REINIGUNGSMITTEL

Muy importante: esta tabla es sólo indicativa, Alcalagres, S.A. no es responsable del mal uso que se pueda hacer con los productos aquí recomendados. Se deberán seguir escrupulosamente las indicaciones de los envases. Se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona. La sosa cáustica (naoh) si se emplea pura puede alterar el aspecto del material pulido aunque no afecta a sus características técnicas. No emplear nunca productos que contengan ácido fluorhídrico.

Important notice: this information is provided for guidance purposes only. Alcalagres s.A. Shall not be liable for any damages resulting from the misuse of recommended products. Try the products first on a small area. Follow the manufacturer's instructions carefully. Caustic soda (naoh) can change the appearance of polished tiles, not their technical characteristics. Avoid using products containing hydrogen fluoride.

Très important: ce tableau est uniquement donné à titre indicatif. Alcalagres, s.A. Ne sera pas tenu pour responsable de la mauvaise utilisation qui pourrait être faite des produits recommandés ici. L'utilisateur devra suivre scrupuleusement les indications figurant sur les emballages. Il est recommandé de faire un essai sur une petite surface. La soude caustique (naoh) utilisée à l'état pur peut altérer l'aspect du matériau poli, mais pas ses caractéristiques techniques. Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide fluorhydrique.

Sehr wichtig: diese tabelle dient nur zur orientierung; alcalagres, s.A. Übernimmt keine haftung für den unsachgemässen gebrauch der hier empfohlenen produkte. Die anwendungshinweise auf den verpackungen sind strikt einzuhalten. Es wird empfohlen an einer unauffälligen stelle eine probe zu machen. Natronlauge (naoh) kann, wenn sie pur verwausführungen wird, das aussehen des polierten materials verändern, ohne deshalb die technischen merkmale zu beeinflussen. Verwenden sie niemals produkte die fluorwasserstoffsäure enthalten.

I Cleaning and maintenance

EN Beauty of Porcelain tiles can be overshadowed by cement chunks and grout spots left after flooring installation. If these are not removed in time, they can prevent the floor from showing its perfect finished and thus affect the good appearance of the place. Once the grouting process is finished and having left a prudential waiting time for the gripping material and the grouting to have dried adequately, a first cleaning should be carried out

Since porcelain is resistant to chemical corrosion, it can be cleaned with strong detergents, concrete removers or descalers, but be sure you read the cleaning product's label carefully to check that it does not contain hydrogen fluoride, since it damages porcelain tiles and other types of ceramic tiles. Follow the manufacturer's instructions and ratio suggestions.

Before applying the product on the whole floor, try it on a small area or on one of your extra tiles. Leave it for a while and see the final result.

ALCALAGRES S.A. has tested and recommends DETERDEK from FILA for the first cleaning of your tile flooring.

ALCALAGRES integral porcelain tiles do not require special maintenance. Use hot water and a neutral detergent in everyday cleaning. For anti-slip finishes it is recommended to dilute hydrochloric acid with water in a proportion of 10 % to facilitate the cleaning process. Use a hard-fiber brush on unfinished or textured and anti slip tiles to remove dirt from rough surfaces.

Industrial cleaning machines that use hot water are ideal to clean large surface areas. Avoid wax polish, or oily or colored soap and follow the machine manufacturer's instructions on what detergent you should choose. Polished porcelain requires more careful maintenance, especially plain and light colored tiles, as polishing increases slightly the tiles' porosity as compared to natural, matt tiles.

ALCALAGRES polished porcelain tiles are sealed at the factory to protect staining during job process. For everyday cleaning, use a wet mopping, which will immediately show its characteristic brightness.

Clean any spills immediately to avoid permanent stains. To clean tiles installed in workshops, bars, industrial kitchens, etc. you can always buy commercial cleaners that remove rubber, grease, paint, etc. Knowing the origin of the stain helps to decide which solvent you should apply to remove it.

Although acid products –except those containing hydrogen fluoride– do not affect ALCALAGRES porcelain tiles they can be unsafe for both people and decorative or structural objects. Use them with caution, following the manufacturers' instructions. Concentrated caustic soda on floor tiles can affect the look of the polished surface, even if it does not alter its basic properties. ALCALAGRES shall not be liable for any damages resulting from the use or application of products on materials other than recommended for porcelain tiles.

Metal or glass decorative accessories should be handled with care during and after the tiling work. These materials do not feature the characteristics as porcelain tiles, and thus abrasive products or corrosive chemicals can damage them. Apply grout carefully, clean immediately after completion of the work clean with a wet soft sponge or cloth. Do not fit defective accessories, as the company does not accept claims on fixed pieces.

Special doormats should be placed at the entrance of

public buildings, especially if accessed from outside. Doormats prevent aquaplaning water, dust, snow, etc. from entering the space, and thus they extend the durability of the tiles. However, ALCALAGRES S.A. manufactures special Anti slip treatment floor tiles (UNE-EN 16165:2022, Class 3) to avoid potentially dangerous situations at the entrance of public spaces.

I Nettoyage et maintenance

FR Le grès porcelainé intégral ALCALAGRES possède une beauté qui peut perdre de son éclat une fois la pose terminée si les restes de ciment ne sont pas retirés à temps car ils peuvent affecter sérieusement le résultat final. Ainsi, une fois le jointoiement terminé et après avoir laissé un temps raisonnable pour le séchage adéquat du matériau de collage et de jointoiement, il convient de procéder à un premier nettoyage.

La résistance du grès porcelainé aux attaques chimiques permet le nettoyage des surfaces avec des détergents concentrés et des produits spéciaux pour enlever le ciment ou désincrustants, dilués dans l'eau ou concentrés, mais en faisant bien attention à ce qu'aucun des produits employés ne contienne d'acide fluorhydrique, très agressif pour le grès porcelainé et tout autre matériau d'origine céramique. Ces produits nettoyants seront appliqués sous la forme et suivant la concentration indiqués par le fabricant sur l'emballage, en veillant à tout moment à respecter les précautions d'utilisation préconisées.

Avant de procéder à l'utilisation du produit de nettoyage sur la surface à nettoyer, il est recommandé de faire un essai sur un endroit peu visible ou sur un carreau de réserve, de laisser le produit agir et d'observer ses effets passé un délai raisonnable.

Un des produits testés et recommandés par ALCALAGRES S.A. pour le premier nettoyage est le nettoyant DETERDEK de la firme FILA.

Le grès porcelainé intégral ALCALAGRES n'exige aucun entretien particulier. Pour son nettoyage quotidien, on utilisera de l'eau très chaude et un détergent neutre, en suivant toujours les indications du fabricant du produit. Pour les finitions antidérapantes nous conseillons de diluer acide chlorhydrique avec de l'eau pour faciliter le nettoyage. Pour les finitions rustiques et antidérapantes, il convient d'utiliser une brosse à crins durs pour extraire les saletés qui s'accumulent sur la surface rugueuse.

Pour les grandes surfaces, on utilisera des machines industrielles de nettoyage à eau chaude. Ne jamais utiliser de cires ni de savons huileux ou colorés et suivre les instructions du fabricant des machines concernant l'usage de détergents.

L'entretien du grès porcelainé poli requiert quant à lui un peu plus de soin, notamment dans le cas des couleurs unies et claires, étant donné que l'opération de polissage altère légèrement la porosité par rapport au grès porcelainé naturel.

Le grès porcelainé intégral poli ALCALAGRES est fourni avec un protecteur de surface qui a pour but de faciliter le nettoyage des différents produits utilisés lors des opérations de pose. Pour l'entretien quotidien, une serpillière légèrement humide suffira pour rendre aux surfaces polies tout l'éclat qui les caractérise.

Si un liquide quelconque se répandait sur le revêtement, nous vous recommandons d'agir avec célérité et précaution.

Dans des zones telles qu'ateliers, bars, cuisines industrielles, etc., le nettoyage peut être réalisé avec des produits spécifiques existant déjà sur le marché, qui facilitent en plus l'élimination des traces de caoutchouc, graisse, peinture, etc. Il est important de connaître l'origine de la tache afin d'utiliser le dissolvant approprié. Les produits contenant des composants acides n'entament pas le grès porcelainé intégral ALCALAGRES (excepté l'acide fluorhydrique) mais ils peuvent toutefois

être dangereux pour les personnes et abîmer d'autres éléments décoratifs ou constructifs ; ils devront donc être utilisés avec précaution et en suivant à tout moment les indications du fabricant du produit chimique. Des essais ont prouvé que la soude caustique concentrée et déposée pendant un certain temps sur le grès porcelainé intégral altère l'aspect poli du matériau mais pas ses caractéristiques techniques. ALCALAGRES, S.A. ne sera pas tenu pour responsable des dommages que ces produits pourraient causer sur des matériaux autres que le grès porcelainé intégral.

Les compléments décoratifs contenant des effets de métal ou de verre/cristal doivent être traités avec le plus grand soin, aussi bien lors de la pose que durant la maintenance. Ces matériaux ne possèdent pas les mêmes qualités techniques que le grès porcelainé intégral et l'emploi de produits abrasifs physiques ou liquides pourrait les endommager. Faire particulièrement attention lors de l'application du matériau de jointoiement, nettoyer immédiatement avec un chiffon ou éponge douce imbibée d'eau. En cas de défauts visibles sur certaines pièces, nous vous recommandons de ne pas les poser. Aucune réclamation concernant des pièces déjà posées ne sera acceptée.

Des paillasons industriels devront être placés à l'entrée des établissements publics, surtout si l'accès donne directement sur la rue. Cette mesure servira à éviter les glissements et permettra en outre d'assurer une plus longue durée de vie au matériau. Remarquons toutefois qu'ALCALAGRES, S.A. fabrique actuellement une multitude de modèles à finition antidérapante, classe 3 suivant l'UNE-EN 16165:2022, qui permettent d'éliminer les situations à risque à l'entrée des établissements publics.

Reinigung u. pflege

DE Unmittelbar nach der Verlegung kommt die Schönheit des integralen Feinsteinzeugs von ALCALAGRES oft nicht gleich zur Geltung. Kleine Zementansammlungen, die sich eventuell bei der Verlegung gebildet haben, können eine schlimme Wirkung auf das Endergebnis haben, wenn sie nicht rechtzeitig entfernt werden. Daher muss man nach dem Verfugen und nach einer angemessenen Wartezeit, damit das Klebematerial und die Fugenmasse gut trocknen kann, eine erste Reinigung vornehmen. Da das Feinsteinzeug chemisch sehr beständig ist, können die Oberflächen mit in Wasser verdünnten oder konzentrierten Reinigungskonzentrat, Zemententfernern oder Entzunderungsmitteln gereinigt werden, wobei man immer darauf achten muss, dass keines der verAUSFÜHRUNGEN Produkte Fluorwasserstoffsäure enthält, da solche Produkte das Feinsteinzeug sowie jedes andere Material keramischen Ursprungs angreifen. Die Reiniger werden in der vom Hersteller auf der Packung angegebene Form und Konzentration verAUSFÜHRUNGEN. Auch ist immer den vom Hersteller angegebenen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Reiniger Folge zu leisten. Bevor man den Reiniger auf die zu reinigende Oberfläche aufträgt, empfiehlt es sich eine Probe an einer unauffälligen Stelle oder auf einer Reservefliese durchzuführen, das Produkt einwirken zu lassen und nach einer gewissen Zeit das Ergebnis zu überprüfen. Eines der von ALCALAGRES S.A. für die erste Reinigung erprobten und empfohlenen Produkte ist der Reiniger DETERDEK der Firma FILA.

Das integrale Feinsteinzeug von ALCALAGRES benötigt keine spezielle Instandhaltung. Für die tägliche Reinigung kann sehr heißes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel, wie immer entsprechend den Angaben des Herstellers des Reinigers verAUSFÜHRUNGEN werden. Um die Reinigung des trittsicheren Ausfertigungen, würden wir Ihnen im Wasser auflösenden Salzsäure zu empfehlen. Bei rustikalen und rutschfesten Ausführungen ist eventuell die Verwendung einer Hartfaserbürste angebracht, um den Schmutz, der sich in der rauhen Oberfläche ansammelt, zu entfernen.

Bei großen Oberflächen empfiehlt sich die Verwendung von industriellen Reinigungsmaschinen mit heißem Wasser. Es dürfen keinesfalls Wachse oder ölhaltige oder farbige Seifen verAUSFÜHRUNGEN werden. Den auf den Maschinen angegebenen Anweisungen des Herstellers betreffend die Verwendung von Reinigungsmittel ist immer Folge zu leisten.

Die Instandhaltung polierten Feinsteinzeugs erfordert ein größeres Augenmerk, vor allem bei hellen und einheitlichen Farben, da beim Polieren die Porosität gegenüber unpoliertem Feinsteinzeug leicht verändert wird.

Das polierte integrale Feinsteinzeug von ALCALAGRES wird mit einer Schutzfolie geliefert, damit die bei der Verlegung durch die verAUSFÜHRUNGEN Produkte verursachten Verunreinigungen leichter entfernt werden können. Für die tägliche Reinigung reicht ein leicht angefeuchteter Schwamm, um den charakteristischen Glanz der polierten Oberfläche wieder hervorzuheben.

Falls eine Flüssigkeit auf den Boden geschüttet wird, sollte diese rasch beseitigt werden.

In Werkstätten, Bars, Industrieküchen usw. kann eine Reinigung mit Spezialmitteln vorgenommen werden, die bereits im Handel erhältlich sind und die Entfernung von Gummi-, Fett-, Farbspuren usw. erleichtern. Das Wissen

um die Herkunft eines Flecks ist wichtig, damit man das geeignete Lösungsmittel anwenden kann.

Die Verwendung von säurehaltigen Produkten stellt keine Gefahr für das integrale Feinsteinzeug von ALCALAGRES dar (ausgenommen der Fluorwasserstoffsäure), aber solche Produkte können die Sicherheit der Personen und anderer dekorativer oder baulicher Elemente gefährden, weshalb diese stets mit höchster Sorgfalt und immer entsprechend den Anweisungen des Herstellers des chemischen Produktes zu verwenden sind. Weiters hat man festgestellt, dass konzentrierte Natronlauge, nach einer gewissen Zeit auf dem Feinsteinzeug dessen poliertes Aussehen verändert, ohne jedoch seine technischen Merkmale zu ändern. ALCALAGRES, S.A. haftet nicht für Schäden, die diese Produkte an anderen Materialien verursachen können.

Dekorative Elemente, die Metall- oder Glaseffekte beinhalten, müssen sorgsam behandelt werden, sowohl bei deren Verlegung, als auch bei der Instandhaltung. Diese Materialien haben nicht die gleichen technischen Merkmale wie das Feinsteinzeug und daher können sie durch physische oder flüssige Scheuermittel angegriffen werden. Mit besonderer Sorgfalt ist bei der Verteilung der Fugenmasse vorzugehen. Reste sind sofort mit einem sehr stark angefeuchteten Schwamm oder weichen Tuch zu entfernen. Wenn Sie Materialfehler bemerken, die entsprechende Fliese nicht verlegen. Es werden keine Reklamationen für bereits verlegte Fliesen angenommen. An den Eingängen in öffentliche Lokale empfiehlt sich die Anbringung industrieller Fußmatten, wenn der Zugang direkt von der Straße her erfolgt. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert das Ausrutschen durch Aquaplaning und sichert eine längere Haltbarkeit des Materials. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass ALCALAGRES, S.A. derzeit auch zahlreiche Modelle in rutschfester Ausführung der Klasse 3 nach der Norm UNE-EN 16165:2022 herstellt, womit Gefahrensituationen an den Eingängen zu öffentlichen Lokalen ausgeschaltet werden.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Information of interest · Information complémentaire · Informationen



ES Dado el origen natural de las materias primas que integran el gres porcelánico, se producen pequeñas variaciones cromáticas y dimensionales en las baldosas durante el proceso de fabricación, antes de su encajado, alcalagres las selecciona rigurosamente por tono y calibre según establecen los procedimientos de ensayo de las normas UNE en 14411(ISO 13006) y ANSI A 137.1. El material que se suministra según dichas normas no podrá ser objeto de reclamación.

Alcalagres se compromete al suministro de sus materiales unificados de calibre por formato; lo que permite combinaciones del mismo formato, pero con diferentes acabados. En el material procedente de diferentes fabricaciones no es posible suministrar una tonalidad idéntica, por lo que pueden existir pequeñas variaciones de tonos entre el producto presentado en exposiciones y muestrarios, y el suministrado. En ciertas ocasiones dichas variaciones de tono pueden manifestarse entre las piezas especiales y el material principal, por proceder de distintas partidas de fabricación.

Los modelos de ciertas series son fabricados de forma intencionada con una ligera discontinuidad en la intensidad de sus colores y decoración, tal y como se encuentran en la naturaleza. La diversidad de estas

vetas debe ser aceptada por el cliente y no dará lugar a reclamación.

No se recomienda colocar el material a matajunta, rompejunta o trabado a la mitad de su longitud. Así mismo, el material de rejunte ha de ser específico para porcelánico, no se debe emplear cemento blanco ni materiales que contengan negro humo. Las piezas con decoración de metal o cristal deben ser tratadas con cuidado durante su colocación y limpieza, ya que estas partes no tienen la misma resistencia y características que el resto del porcelánico. Por exigencias de producción, alcalagres se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Los colores de las fotografías de modelos presentados en este catálogo pueden variar ligeramente respecto al material suministrado. Toda la información que contiene este catálogo ha sido escrupulosamente revisada, no obstante no tiene valor contractual. El departamento técnico y comercial de alcalagres atenderá gustosamente cualquier solicitud de información adicional que se le formule.

Information of interest

EN Because of the natural origins of the raw materials that form the porcelain ceramic tile, slight chromatic and dimensional variations may occur during the production process. ALCALAGRES rigorously selects corresponding tones and caliber according to the testing procedures of ISO-13006 and ANSI A 137.1 standards prior to packing. ALCALAGRES undertakes to supply materials with the same calibre for each format, thus permitting combinations of the same format, with different nishes.

Industry standards consider such variations to be normal. Variations in tone may exist between products from different batches and between products displayed in expositions and sample books and the material supplied. In addition, tonal variations may exist between special pieces and tile sourced from different batches. Models in some series are intentionally manufactured with slightly uneven colour tones and decoration, like nature itself. The diversity of these veins must be accepted by the customer, and no returns will be accepted. Rectangular tiles should be staggered to a maximum of 1/4 or 1/5 of the length of the tile. Only grout recommended for porcelain tiles should be used, do not use white cement nor materials containing carbon black pigments. Decorated tiles that include metal or glass must be treated with care when laid or cleaned, because the surface does not have the same resistance or characteristics as the rest of porcelain tiles. For production reasons ALCALAGRES reserves the right to make modifications to its products, without the need for any prior notice. Because of the demands of its production process, ALCALAGRES reserves the right to modify its products without prior warning. The colours in the photographs presented in this catalogue may vary slightly from the real product. While ALCALAGRES has made every effort to ensure that the information herein is correct, the company assumes no responsibility for errors. The Technical and Commercial Departments of ALCALAGRES will be pleased to respond to all requests for further information, products that are perfect for the most demanding projects where importance is given to design.

Information complémentaire

FR Compte tenu de l'origine naturelle des matières premières qui composent notre grès cérame, de légères variations chromatiques et dimensionnelles se produisent sur les dalles pendant le processus de fabrication. Avant leur conditionnement, ALCALAGRES S.A. les classe rigoureusement par tons et par calibres comme le stipulent les procédures d'essai des normes UNE EN 14411 (ISO-13006) et ANSI A137.1. Le matériel sélectionné selon ces normes ne pourra pas faire l'objet de réclamations. ALCALAGRES S.A. s'engage à livrer ses matériaux en garantissant l'uniformité de leurs calibres et formats, ce qui permet de combiner des pièces d'un même format mais de finitions différentes.

Pour le matériel procédant de différentes fabrications, il est impossible de fournir des tons identiques. Par conséquent il peut exister de légères variations de ton entre le produit présenté dans les expositions, les échantillons et celui fourni au client. Ces variations de ton peuvent aussi se manifester entre les pièces spéciales et le matériel principal quand ceux-ci proviennent de différents lots de fabrication. Les modèles de certaines séries sont intentionnellement fabriqués avec une légère discontinuité d'intensité des couleurs et de la décoration, comme cela se produit dans la nature. La diversité de ces veines doit être acceptée par le client, et aucune réclamation ne sera admise à cet égard. Il n'est pas conseillé de poser les formats rectangulaires en réalisant des joints décalés à la moitié de leur longueur. Les pièces à décoration en métal ou en verre doivent être manipulées avec le plus grand soin pendant la pose et le nettoyage, car ces pièces ne possèdent pas la même résistance ni les caractéristiques des autres produits en grès cérame. La pose à joint coupé des formats rectangulaires n'est pas conseillée. Pour des exigences de production, ALCALAGRES S.A. se réserve le droit d'introduire des modifications dans ses produits sans avis préalable. Les couleurs des photographies des modèles présentés dans ce catalogue peuvent varier légèrement par rapport aux matériaux fournis. Toute l'information contenue dans ce catalogue a été scrupuleusement révisée, néanmoins elle n'a aucune valeur contractuelle. Le Département Technique et Commercial d'ALCALAGRES S.A. répondra volontiers à toute demande d'information complémentaire qui lui sera adressée.

Informationen

DE Da die Rohstoffe von Feinsteinzeug natürlichen Ursprungs sind, können bei der Herstellung der Fliesen kleinere Unterschiede bei der Farbe und den Abmessungen auftreten. Vor der Verpackung prüft ALCALAGRES rigoros alle Produkte auf Farbtöne, Kaliber, so wie es die ISO-Norm en14411, 13006 und ANSI A 137.1 bezüglich der Prüfverfahren vorschreiben. Das Material, das nach diesen Kriterien geliefert wird, kann nicht Gegenstand von Beanstandungen sein. ALCALAGRES verpflichtet sich zur Lieferung seiner Materialien mit einheitlichem Kaliber pro Format, Kombinationen des gleichen Formats, jedoch mit verschiedenen Ausführungen möglich sind. Dass kleinere Punkte in anderer Farbe vorhanden sind. Diese werden nach den Prüfverfahren für diese Produktarten als normal angesehen. Bei Material aus unterschiedlichen Produktionen ist es nicht möglich gleiche Tonalitäten zu liefern.

Dadurch können kleinere Unterschiede zwischen den Tönen der ausgestellten Produkte in Ausstellungen und Ausstellern und den Lieferungen entstehen. Unter gewissen Umständen können solche Farbtonunterschiede auch zwischen Sonder- und Grundteilen entstehen, da diese aus unterschiedlichen Produktionseinheiten stammen. Die Modelle bestimmter Serien sind absichtlich mit einer leichten Ungleichmäßigkeit ihrer Farbintensität und Dekoration hergestellt- eben so, wie sich auch in der Natur vorkommen. Die Verschiedenartigkeit dieser Maßierungen muss vom Kunden angenommen werden und stelle kleinen Beanstandungsgrund dar. Wir empfehlen rechteckige Formate nicht im Halbverband zu verlegen. Es ist ebenso zu beachten, dass Fugenmasse zum Verfugen von Feinsteinzeug geeignet sein muss. Verwenden Sie weder normalen Weißzement noch Ruß enthaltendes Fugenmaterial. Fliesenteile mit Metall- oder Glasdekor müssen während des Verlegens und der Reinigung sorgfältig behandelt werden, da diese Teile nicht dieselbe Widerstandsfähigkeit und die Eigenschaften des übrigen Feinsteinzeugs haben. Aus Produktionsgründen behält sich ALCALAGRES das Recht vor, ohne Vorankündigungen Änderungen bei den Produkten vorzunehmen. Die Farben der abgebildeten Modelle in diesem Katalog können sich leicht von denen des gelieferten Materials unterscheiden. Alle Informationen in diesem Katalog wurden genauestens geprüft, haben aber dennoch keinerlei Vertragswert. Die technische Abteilung sowie die Verkaufsabteilung von ALCALAGRES stehen Ihnen gerne für alle weitere Fragen zur Verfügung.

ALCALAGRES

Camarma de Esteruelas
28816 Madrid (SPAIN)
www.alcalagres.es